

# 锦墨轩喷涂UV光油

产品名称	锦墨轩喷涂UV光油
公司名称	东莞市锦墨轩印刷器材有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦振安东路158号
联系电话	86-076985327051/89338516 13763131606

## 产品详情

锦墨轩喷涂uv光油:

产品简介:本产品为紫外线灯管光固化漆,具有高硬度、高光泽、丰满度高、附着力佳、柔韧性好和优良的耐磨、耐水、耐溶剂、耐黄变、耐化学性能

适用范围:可适合abs或pc、ps塑胶件和喷塑胶底漆的表面涂装。推荐于手机、mp3、数码相机、平板电脑等.

产品组成:光固化树脂、光敏引发剂、活性稀释剂

颜色:透明

主要技术参数:

1 灯具 中压汞灯3 ~ 12kw;

2 灯距 150mm;

3 线速度 3.8 ~ 4.9m/min ( uv累计能量700 ~ 900mj/m<sup>2</sup> );

4 喷涂粘度 8.5 ~ 10秒 ( 25 , 岩田2号粘度杯 );

5 喷涂气压 3 ~ 4.5kg/ cm<sup>3</sup>;

6 喷涂距离 10 ~ 20cm;

7 漆膜厚度 10 ~ 25微米;

8 流平时间 3~5分钟;

9 预烤温度 5分钟/60 ;

10 硬度 2h;

11 光泽 全光、半光、哑光;

12 附着力 100%不脱落 (画格法);

13 耐水性 自来水浸泡/24小时;

14 耐磨 rca (175g) 350次;

15 耐水煮 100 /1小时;

16 耐酸性 5%盐酸20 /48小时;

17 耐丙酮 1kg力/20次;

18 耐湿热 温度60 湿度95/15天.

涂装方式:手工喷涂或自动线喷涂

稀释剂:I-960

稀释比例:1 : 1 ~ 0.7;

注意事项:

- 1,使用前请先搅拌均匀;
- 2,开油后密封,注意远离紫外线照射;
- 3,喷涂前应将底材表面的污渍清除干净,以确保附着系数;
- 4,用300目滤网过滤再喷涂;
- 5,压缩空气及各种器具应无水、无尘;
- 6,无尘环境中喷涂才可进入uv机内固化;

包装规格: 21kg/桶

安全守则:易燃物品,切勿近火施工時,必须保持涂料储存场所及涂装场所空气流通其它用法准则请参照《物质安全资料表》

注意事项:若不小心将油溅到皮肤上,请用肥皂水清洗干净即可。本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成的。但产品的性能是否合乎贵厂的要求,取决于特定的应用条件和所要的材料。我们建议,用户在使用前需要了解每种产品是否符合自己所有要求,由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件,故对贵厂产品性能不能做保证。

我司销售主要的产品：

1. 研发生产自主的镜面银油墨，应用于pc，pmma，pet，pvc，玻璃等材料；
2. 研发生产ir油墨；
3. 代理精工油墨，帝国油墨；
4. uv光油，橡胶漆油墨；
5. 代理或生产的油墨还有：赛钢油墨，不锈钢油墨、铝合金油墨；硅胶油墨、橡胶油墨、塑料油墨、金属油墨、玻璃油墨、陶瓷油墨、强化材料油墨、abs油墨、pc油墨、pet油墨、pe油墨、pmma油墨、pp油墨、ps油墨、pu油墨、pvc油墨、亚克力油墨、有机玻璃油墨、广告油墨、imd油墨、导光板油墨、无卤素油墨及油墨调色服务等；
5. 丝印耗材：水菲林、感光浆、鬼影膏、脱膜粉、脱脂剂、磨网膏、封网浆、上浆器、铝框；718洗网水、783中干、980超慢干开油水，防白水等丝印耗材。

公司一贯秉承“质量第一，用户至上，优质服务，”的宗旨，和高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，与广大客户一起共创未来，期待你们的来电咨询！