

双人双吹风淋室

产品名称	双人双吹风淋室
公司名称	青岛润泽电子净化设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	rz-001:rz-001
公司地址	青岛胶州市九龙办事处大西庄西村
联系电话	18562616366 18562616877

产品详情

双人双吹风淋室

双人双吹风淋室：顾名思义，为两个人同时进入风淋系统并同时吹淋，人员风淋室后，高速洁净气流经过过滤器过滤后由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，清除人体衣着所携带的尘埃粒子，带有尘埃粒子的空气再由初过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。1. 材质：整个箱体采用304不锈钢材质制作；2. 门：配备两扇单开门，门的材质为：304不锈钢材质制作；3. 门框：门框采用45*75MM不锈钢方管制作，门框厚度为1.2MM，双门采用两道不锈钢铰链加固，保障门的坚固，不易损坏及变形。经过特殊工艺加工，形成凹凸圆弧形，美观大方，双门带PVC橡塑密封条，密封性能和隔音效果较好，上半部带透明钢化玻璃窗，钢化玻璃厚度为5.0mm的可视净化透明斜边观察窗；4. 材料厚度：304不锈钢板厚度为1.0MM；5. 风机：风淋室净化离心风机：具有低噪音，高压特点，数量2台，功率：1.1KW，风机风量为2500风量/台，风压为1200帕，转速2800转/分；6. 控制方式：的集成电路控制，智能语音控制系统，触摸式微动开关，配备光电感应器感应自动感应吹淋，人进入风淋室，自动感应人体启动风淋(如只是开门，人未进风淋室，风机不启动，程序更智能)；7. 显示方式：采用电子连锁LED显示(显示：风机、照明、吹淋)，PLC控制系统，即插即用，保障用电安全；进出双门同样采用开关门门锁显示器，豪华，使用方便，浅显易懂；8. 门锁：本风淋配备电子互联锁，双门无法同时打开(A门打开，B门上锁，吹淋过程中AB门都无法打开，紧急情况下，按下急停按钮，AB门自动解锁)，采用高压合金锁头，门锁坚固，灵敏度高，吹淋过程中双门都无法打开；人员进风淋室吹淋，出风淋室不吹淋；9. 过滤效率：本设备采用三级过滤系统确保净化质量，初效过滤器为风淋室主板材直接冲孔而成，美观结实，透风量高；中效过滤器预过滤45%(5um)，数量两只，1300*500*100mm，拆装方便易于按装清洗；过滤器采用本公司自主品牌，对于粒径 0.5um尘埃应 99.995%(钠焰法)测试，EPA过滤器尺寸：820*600*120，数量2只。10. 风淋室拉手：采用豪华型304不锈钢大拉手，外观美观大方，方便。11. 闭门器：采用FED闭门器，人进入风淋室自动关门；12. 喷嘴分布：采用多角度可调镜光不锈钢喷嘴，口径为38mm，数量：18个(喷嘴分布：左边9个，右边9个)共两侧吹风吗，效果更佳，出风口速度为 20-30M/S；13. 风淋室底部采用304不锈钢，风淋室外箱体四周与地接触处用不锈钢折弯包边，美观大方，同时耐腐蚀性能更好。14. 时间：吹淋时间0-99S可调，液晶显示风淋时间及风机启动及工作状态；15. 照明：采用嵌入式LED净化照明灯1*15W，照明带延时功能，即智能温馨又美观大方；16. 四周为圆弧折弯,美观大方，员工接触与轻微碰撞不会危及人身安全.17. 优良细节部分：内部焊接处采用龙骨加固，更加坚固，内部密封材料采用发泡聚氨酯密封，外部采用密封胶密封，健康环保，无刺激气味。内部插片式加筋固定，美观大方，维修拆装简便；一侧只有两个螺丝固定，而且是嵌入式不锈钢螺丝，彰显技术优势；

1 8 . 安全性能：在断电的情况下，双门门锁会自动解锁，双门同时打开，利于逃生，确保安全性能较高。 1 9 . 电源：380V 50Hz AC 3N。 2 0 . 适用人数：2-3人，标准是2人。