

201不锈钢风淋室 青岛润泽电子净化设备有限公司

产品名称	201不锈钢风淋室 青岛润泽电子净化设备有限公司
公司名称	青岛润泽电子净化设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	rz-001:rz-001
公司地址	青岛胶州市九龙办事处大西庄西村
联系电话	18562616366 18562616877

产品详情

201不锈钢风淋室产品分类

风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室；

风淋室根据自动化程度不同可分为：语音风淋室，自动门风淋室，风淋室，卷帘门风淋室；

风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道。

201不锈钢风淋室使用流程：

1. 进入洁净区：

1.1进入洁净区的人员打开外门时，内门电锁自动上锁以风淋室内未净化空气流入洁净区,风淋室照明灯点亮,门外工作指示灯亮。

1.2进入风淋室关上外门后，语音提示：“你好，请站在感应区内”。系统红外探头开始检测是否有人如检测到有人,系统即转入风淋过程。

1.3风淋前内外门上锁，风机启动开始风淋,同时，风淋

开始计时。语音提示：“正在工作,请转动身体度”。

1.4如系统在外门关后规定时间内检测不到风淋室有人，系统内外门自动解锁，返回待机状态，红外将继续检测，如检测到有人，内外门会上锁，风淋室开始风淋。

1.5风淋过程中，有人按动上调、下调、及照明开关时，语音将提示：“正在工作，请不要随便触摸开关”。

1.6风淋过程中，有人按急停开关时将结束风淋。再次按急停键可取消急停状态。

1.7风淋结束后，内门解锁，语音提示：“吹淋完毕，请从后门退出”。

1.8人员走出风淋室并关上内门后,系统返回初始状态,等待下使用。

1.9如风淋完成，内门解锁后。里面的人员在规定时间内没有离开风淋室，系统默认人可能已离开，自动返回待机状态。

1.10照明灯点亮后，规定时间内没有被再次触发，则自动熄灭。

2.离开洁净区：

2.1打开内门，外门电锁自锁，风淋室照明灯点亮，工作指示灯亮。

2.2人走进风淋室，关上内门，系统开始检测是否有人在风淋室，如规定时间内检测到无人，内外门解锁。

2.3如检测到有人，系统待人员打开外门时，内门上锁,当关上外门后，系统返回初始状态。

2.4如遇情况，人员可以选择返回洁净区，系统待人员打开内外门上电自锁,当关上内门后，系统返回初始状态。

2.5外门开后，如规定时间内检测不到有人，若此时先打开外门，系统即转入进入洁净区流程；若此时先打开内门，系统则转入离开洁净区流程。

2.6照明灯点亮后，规定时间内没有被再次触发，则自动熄灭