

消防EPS应急电源14KW单相消防巡检柜

产品名称	消防EPS应急电源14KW单相消防巡检柜
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伯莱尼克 型号:14KW 类型:消防照明
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

消防EPS应急电源14KW单相消防巡检柜

随着社会对消防安全意识的增强以及人们对自身消防安全意识的加强，消防应急照明及疏散指示系统受到了越来越多的关注。相对于传统独立分散式且固定指示方向的消防应急灯具有着集中控制、安全电压输出、语音引导等优点。集中控制型应急照明疏散系统能适应在火灾发生时人员能快速安全疏散，这是传统消防应急灯所不具备的。并且传统消防应急灯具不能及时对灯具进行维护管理，在应急时往往出现消防应急灯具的部分失效或大面积不工作的现象，造成火灾真正发生时，传统应急灯具成为摆设，发生严重事故。而采用A型应急照明集中电源的消防照明疏散指示系统解决了疏散指示的问题，采用A型照明集中电源的消防应急疏散指示系统主要由A型应急照明集中电源、A型照明集中电源控制器、集中控制型消防应急照明灯具、集中控制型消防应急标志灯具所组成。

A型照明集中电源满足国家标准GB17945《消防应急照明和疏散指示系统》的要求，是应急疏散指示系统中重要的电源设备，主要给消防照明灯具和消防指示灯具提供供电。A型应急照明集中电源其输出的电压为DC36V的安全电压，其安装方式可分为嵌入式和壁挂式两种。常规的A型照明集中电源的功率可分为300W、600W、800W、1000W等，其回路可分为4回路和8回路等。A型照明集中电源采用一体式设计，具有集成应急电源和分配电装置功能，中文液晶显示，显示工作状态，方便用户维护。A型照明集中电源可通过连接应急照明集中电源控制器，实现消防联动与线路巡检功能。

EPS消防应急电源分为单相照明EPS电源和三相动力EPS电源。单相EPS消防应急电源是专为应急照明所配置的，采用后备的工作方式，为建筑物内的灯具提供电源，其功能跟A型照明集中电源类似，只不过照明EPS电源输出的电压为AC220V，而A型照明集中电源输出的电压为DC36V。常见的单相照明型EPS电源的功率有0.5KW、1KW、1.5KW、2KW、3KW、4KW、5KW、6KW、7KW、8KW、9KW、10KW等。三相EPS电源主要用于动力负载中，常见的功率有2.2KW~110KW，可定制不同功率大小的EPS电源。

EPS消防应急电源，电源厂家，昆EPS应急电源/FEPS消防设备应急电源是根据消防设施、应急供电、事故照明等一级负荷供电设备需要而组成的电源设备。产品由互投装置、自动充电机、逆变器及蓄电池组等

组成。在交流电网正常时逆变器不工作，经过互投装置给重要负载供电。当交流电网断电后，与投装置将会立即投切至逆变电源供电给相应的消防设备、应急照明设备。