

# 睿鑫蓄电池12V系列参数规格

产品名称	睿鑫蓄电池12V系列参数规格
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:睿鑫蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

### 睿鑫蓄电池12V系列参数规格

### 睿鑫蓄电池12V系列参数规格

应用领域与分类： 免维护无须补液；  
UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；  
适应温度广； 安全防护报警系统； 自  
放电小；  
应急照明系统； 使用寿命长；  
电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便；  
电子仪器仪表； 安全防爆；  
电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好；  
便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用；  
摄影器材； 产品通过CE,ROHS,所有电池  
太阳能、风能发电系统；符合国家标准。  
巡逻自行车、红绿警示灯等。

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能\*\*。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。乐珀尔蓄电池技术参数绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》 - 10 ~ 45 可平稳运行。

耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持

续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。寿命长》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺, NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年( 38Ah)。

注意事项:

1 电池两极不能短路,外壳严禁碰击,充放电过程中保持正立摆放,不能将电池置于密封空间内,必须保持通风

2 尽量请使用恒流恒压蓄电池专用充电器

3 长时间过高充电(过充电)会缩短电池寿命;长时间过低充电(未充足)会影响负载工作或导致电压异常。充电\*\*\*用恒压限流充电器。切勿并联充电,否则会缩短电池寿命。充电时一定要先把充电器的正(红)、负(黑)充电夹对应夹好电池,切勿反接。充好后,先关掉电源开关,再取电池夹

4 电池静放三个月要补充电,保持电池满电是\*\*\*的保存方法

5 严禁将电池放在靠近火源的地方或焚烧电池,不可对电池进行分解、改造

在疫情发生之后,在组织会议室中可能只有两三名员工,而其余的员工都在家远程工作。在这种情况下,坐在家里的员工可能会戴着VR头盔而不会感到尴尬。其结果将是一种虚拟的体验,每个人都可以感觉好像他们在同一个会议室中,并且彼此自然地沟通。虽然AR和VR的应用在疫情期间能够通过商务视频会议软件的增长而增长。但新的“视频工作/生活”文化将会更加接受AR和VR。使用更多视频会议技术的人们将积极寻求获得更加沉浸式的体验,从而睿鑫蓄电池12V系列参数规格对AR和VR更感兴趣。迄今为止,AR和VR的接受程度有限只是因为应用成本高昂,并且还没有成熟。如今,很多组织的员工已经在家远程工作,AR和VR这样的技术在组织的业务流程中的应用可能会看起来不再那么极端。