

胶带套标机 中鸿机械制造公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 胶带套标机 中鸿机械制造公司 |
| 公司名称 | 张家港中鸿机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 张家港市塘桥镇妙桥金村路505号 |
| 联系电话 | 13584832524 13584832524 |

产品详情

套标机整线功能特点:

- 1.高速稳定，使用寿命长：它du特的灵巧化、简洁化设计在业内可谓一枝独秀，这种独到的设计为套标机的高速运作提供了技术上的有力支持。零配件均采用世界知名ming品牌，特别是电器控制系统部分，为对用户负责，对自己信誉负责，全部采用相关工控行业的产品，从根本上保证了设备的品质性能，另外它特有的封闭设计，在运作过程中不仅对操作者，同时对设备系统本身也起到了良好的保护作用，大大延长了设备的使用寿命。
- 2.安全性能好：新款套标机在设计过程中充分体现了人机和谐的设计理念，设备运作生产过程中，始终处在一种du特设计的保护系统之下，如果人为不当操作带来安全隐患，则其安全系统自动检测到并且马上停止运作，必须恢复并通过检测认可方可继续。
- 3.使用范围广：在有效的折径范围内，不论包装物是圆形、方形或其他异型形状，材质为玻璃、塑胶，都能适用。
- 4.运转成本低廉：一机多瓶使用，在整台设备上只有切刀是磨耗零件，获取容易，更换方便，胶带套标机，成本负担低。
- 5.更换包装物容易：采用模组化换模设计，一瓶一模更模免用任何刀具，只需手动作些简单的调整即可。

食用油瓶口套标机主要用于各食用油工厂5升食用油瓶口自动套标PVC膜热收缩，防止灰尘进入，收缩标签后瓶口整洁 图案美观

DH-100系列套标机：操作简单只需轻轻一按自动套标，每分钟套100张标，专ye为各种食用油，大桶水桶口自动套标定做

食用油瓶口套标机产品描述：

食用油瓶口套标机为高速机，整机采用全罩式不锈钢材料，铝合金深处理材料，采用新型套标机驱动装置，即四轮驱动、自动定心、四轮衡压的一种装置。使送标更加流畅、稳定、快速，适应高产能生产需求。电气采用进口伺服电机，伺服驱动器，变频器，高速定位传感器，PLC，人机界面全触控式操作，效率更高、操作更简易。

机械性能：

- 一、多瓶型选择：可满足圆瓶、方瓶、扁型、椭圆瓶的瓶口、瓶身套标需求。
- 二、自动定位高精度：全机械式传动设计，强迫式套标。
- 三、人机对话式液晶式触控屏：中文文本显示，操作方便直观。
- 四、电眼控制自动送料，速度可调，性能稳定。
- 五、高稳定的机械结构，造型精巧美观，结构组件，简单大方、维修简单。
- 六、螺杆输送定位机构：实现各种形状规格的容器瓶罐的准确分料输送定位。
- 七、无工具化的调整，更换不同规格物料更快速。
- 八、耗材维护成本低（舍弃式刀片）、且更换方便。
- 九、蒸汽收缩炉温度均匀稳定，收缩效果出众。

收缩膜容易在中心柱积料或卡料的解决方案：

- 1、要求标签供应商将折径值控制在 $\pm 0.5\%$ 以内。
- 2、多点夹持的机器设备优于单点夹持，但各个品牌的套标机均有不同的设计，所以用户在选购时应谨慎选择。
- 3、正确调整上下驱动胶轮的力度
- 4、检查切刀的原点是否正确，并且检查整个过程控制的搭配，务必在切刀离开中心柱后的有效时间内，再驱动下一张料。另外，切刀每转一圈停止时应停留在刀盘内部，不能离中心柱沟槽太近，这样才能确保不积料。
- 5、如中心柱沟槽处有割伤现象，将其表面处理圆滑后即可。
- 6、要确认刷下轮组与中心柱的夹持接触是否确实没有偏移，以及刷下轮是否被磨损而造成刷下的力量无法平均的将标签刷下并落入瓶体，否则标签将会造成连锁反应至使中心柱积料。

胶带套标机-中鸿机械制造公司由张家港中鸿机械制造有限公司提供。张家港中鸿机械制造有限公司是一家从事“全自动套标机，高速套标机，不干胶贴标机，热熔胶贴标机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中鸿机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中鸿在贴标机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象

象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！