

德州临邑低压负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源出租工厂工地城市发电

产品名称	德州临邑低压负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源出租工厂工地城市发电
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

德州临邑低压负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源工厂工地城市发电 公司向客户提供发电机组和发电车租赁，规格齐全,功率从200KW--2000KW随时为顾客提供不同功率的发电机组，为各项工程、大型工厂、酒店、超市临时提供救急用电。主要类型有：坐式、移动、静音型、普通型机组，适应于不同的电压，不同频率的电源，随机调节符合，自动化应急，声光报警。专业技术人员现场安装、调试、维修、保养发电机组，根据用户需要提供24小时常年对外租赁发电机、发电车、柴油进口发电机组、小型汽油发电机、低噪声移动电站，全部机型采用进口发电机：美国卡特彼勒/日本三菱/韩国大宇/瑞典沃尔沃/美国康明斯/静音机型50KW小型发电机组，100kw静音发电机组，200KW沃尔沃机组，250KW美国康明斯，300KW移动电站，400KW沃尔沃电喷机型，500KW大宇静音型，600KW进口发电机组，800KW卡特彼勒，1000KW并机大型发电机组可提供2000KW发电机组。机架式负载应用: 机架式负载主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率UPS、逆变器、开关电源及柴油发电机组的性能检测、老化等场合。统分段式功率投入,能耗式工作模式,强制风冷式散热,大大保证了恒功率放电的可靠性;内部散热元件采用干式电阻,强制风冷式散热。用新功耗元件自主知识产权生产,具有功率密度高,无红热现象,过热自动保护功能,在风机不转的情况下,也不会发生过热、烧损的情况,安全寿命长;整机采用模块化设计,操作简单,维护方便;可根据客户要求测试电压、电流等参数,为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。产品简介 FX-6KW-AC220V-DC270V系列为小功率恒阻机架式负载,采用标准的机柜柜体尺寸(4U或6U),可放到标准网络机柜中联机使用。控制电源直接使用测试电源,无需额外供电,方便连接使用。可应用于实验室测试、车载电源测试、电池放电测试、电源产品寿命测试、中心测试、机房带载能力测试等。适合第三方检测机构、检测中心用于租赁、测试等。

德州临邑低压负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源工厂工地城市发电 柴油发电机假负载测试租用柴油发电机组假负载测试输出功率与带载能力 1、输出功率: 50--2000kw。

- 2、新装发电机组工程验收时,检测其能否达到设计要求。
- 3、发电机组加装消声器等降噪设备改造后,检测其输出功率能否达到电设备运行需要。
- 4、具有突加/突卸检测功能,有效检测发电机组在各种工作环境下的运行试验。
- 5、检测柴油发电机的输出功率与带载能力。 1、功率、电压、电流、频率、温度等重要参数的测试一目

了然,帮助用户有效对UPS电源,发电机等设备进行科学验收。

2、阻性负载采用新型纯阻性功耗元件,可靠性及安全性高。

3、柴油发电机经过修理后,检测其输出功率、带载能力等性能是否符合要求。

4、柴油发电机的日常维护例行检测,

根据新颁发的通信电源维护规程要求,半年要对柴油发电机加载试机15--30分钟。

5、主机内置纯阻性负载,感性负载及容性负载。

6、满足模拟各种复杂情况下的用电设备负荷,负载由空气开关分段控制。 7、应用在日常维护,

UPS设备与柴油发电机的报废鉴定。 8、模拟各种阻性、容性及感性下的工作环境,测定交流设备的供电性能,高精度测量功能使测试报告更具性。 9、所有能电热元件均符合UL安全规格。

10、具有过温、过压、过流、漏电等保护功能。 为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部i的设备能得到不间断的电源供电,这些部门]通常采用“市电供电柴油发电机组备用+UPS电源”所组成的电源供电系统。在线路故障及台风、地震、洪水等自然灾害造成的供电线路故障,备用柴油发电机组撑起应急供电系统的动力大梁,因为此对后备发电机组的电源系统的测试至关重要,是确保后备电源供电系统的稳定和安全。通过对发电机组的定期负载检测,可以则里各类发电机组的输出功率、带载能力,各项是否正常(正常自启动、自动切换、自动并机)是否存在的安全隐患。我司可为发电机组提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。