

厦门显控4.3寸触摸屏

产品名称	厦门显控4.3寸触摸屏
公司名称	弗朗科（厦门）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	显控:485端口 4.3寸触摸:电阻屏 深圳:232端口
公司地址	厦门市集美区锦园西二路501-21号（注册地址）
联系电话	0592-6281513 13860189690

产品详情

产品特点

PRODUCT FEATURES

1.高强的性能配置

基于Linux系统，系统稳定，高效，安全，可靠

工业级高性能的Cortex A7处理器，主频高达1GHz

大容量128MB FLASH+128MB DDR3，支持外部U盘存储

支持惠普打印机，微型打印机

2.多样化功能模块

支持多组配方，多窗口功能

支持数据采集，数据报警功能

支持基于C语言开发的宏指令

支持中文输入

支持300多种PLC通信协议

支持50种语言

功能丰富，控件多样化

3. 齐全的接口嵌入

支持多种通讯方式（232/422/485）

支持 USB 下载、U 盘更新组态

4. 全新的密码机制

组态文件加密

分期付款，HMI 保护

多种保密机制，更安全更可靠

5. 丰富的色彩选择

显示1677万真彩色

6. 严格的品质把控

通过FCC，ClassA，CE认证

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

结构规格

外形尺寸

139 × 86 × 31 (mm)

安装开孔尺寸

132 × 80 (mm)

重量

200g

外壳材料

工程塑料ABS+PC

显示

显示尺寸：

4.3"(16:9)

分辨率（像素）：

480 × 272

触控面板：

4线高精度触摸板

显示颜色：

1677万

背光模块：

LED

对比度：

400:1

亮度 (cd/m²)：

400

产品特性/认证：

内存：

128MB FLASH+128MB DDR3

CPU：

Cortex A7 1GHz.双核

耐压测试：

1000V AC，1分钟

静电测试：

4级 $\pm 8\text{kV}$

FCC兼容性：

符合FCC,Class A

CE认证：

符合EN55032和EN55035标准

防护等级：

IP65(前面板)

电源/接口：

供电电源：

(DC12~24V) $\pm 15\%$

功耗：

3W

串行接口：

COM1:RS232 COM2 :RS485/422

USB下载口：

YES

U盘口：

YES

SD卡：

NO

以太网口：

NO

CAN：

NO

网络连接：

WiFi：

NO

3G：

NO

以太网：

NO

4G：

NO

环境：

工作环境温度：

-20 ° C~55 ° C(无冻结)

工作环境湿度：

5~95%RH(无冷凝)

防震度：

10 ~ 25HZ(XYZ方向 2G/30分钟)

编程软件：

编程软件：

SKTOOL7.0