

水泥涵管机械水泥涵管模具青州万特机械

产品名称	水泥涵管机械水泥涵管模具青州万特机械
公司名称	青州市万特建材机械厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊青州市高柳镇济青高速路9号口北800米
联系电话	86-5363861266 13953620087

产品详情

产品介绍悬辊式水泥制管机：在离心力作用下混凝土均匀摊铺形成筒壁，在离心、辊压、振动三重力的作用下混凝土密实成型，从而达到制管效果，可生产各种排水管平口、企口、钢承口、双插口、承插口、ph管、丹麦管等各种形式的悬辊机组，口径 200— 2400mm，长度2—3m，根据用户要求生产各种水泥制管机型号机组。悬辊式水泥制管机，该机采用两支点新结构，具有应用结构紧凑，稳定性好，操作方便，成品率高等特点，可以生产长度2米，内径800-1500mm的混凝土及钢筋混凝土管，管道接口分为平口、企口、承插口。每台班5-6人，每小时可生产6-8节。产品属性一台离心式水泥制管机主机可同时生产多种型号的产品，该机结构简单，安全可靠，成品率高，制管标准，抗渗性能好。根据用户的不同要求，可以生产内径200-1000mm，长度2000-5000mm平口、企口、承插口的混凝土管及钢筋混凝土管，每台班5-6人，每小时水泥制管机可生产6-8节，电机功率为15-40

kw，并且能够同时生产多节，能满足高标准要求的深井、市政排水、公路施工的需要 使用及维护水泥制品机械在使用的时候因为其基础原料为水泥所以很大程度上水泥的质量的质量会影响水泥制品机械的产品质量，所以很多用户在使用就出现了很多因为对于水泥特性了解不足造成的问题，今天水利机械就为大家在这里一一介绍水泥制品机械的使用是针对水泥应该注意的问题：1.防止受潮结硬受潮结硬的水泥会降低甚至丧失原有强度，对已受潮成团或结硬的水泥，须过筛后使用。2.不可曝晒速干混凝土或抹灰如操作后便遭曝晒，随着水分的迅速蒸发，其强度会有所降低，甚至完全丧失。因此，施工前必须严格清扫并充分湿润基层；施工后应严加覆盖，并按规范规定浇水养护。3.避免负温受冻混凝土或砂浆拌成后，如果受冻，其水泥不能进行水化，兼之水分结冰膨胀，则混凝土或砂浆就会遭到由表及里逐渐加深的粉酥破坏，要规范施工。4.不能高温酷热水泥经常处于高温酷热条件下，会有强度损失，因此不要将水泥放置于高温酷热环境中。5.切忌基层脏软水泥能与坚硬、洁净的基层牢固地粘结或握裹在一起，但其粘结握裹强度与基层面部的光洁程度有关。在光滑的基层上施工，必须预先凿毛砸麻刷净，方能使水泥与基层牢固粘结。基层上的尘垢、油腻、酸碱等物质，都会起隔离作用，必须认真清除洗净，之后先刷一道素水泥浆，再抹砂浆或浇筑混凝土。其他说明1、空气滤清器、冷却器、油箱及滤油器要经常清洗，使油路畅通。2、要经常检查各润滑点、紧固件等部位。3、液压油做适合的油温为30-55度，水泥制管机当油温低于15度或高于60度时禁止开机；为调节油温，可使用加热器或冷却器。交易说明水泥制管机就是利用炉渣、矿渣、粉煤灰、石粉、沙子、石子、水泥等为原料，科学配比，加水搅拌，通过制砖机械高压压制出水泥砖、空心砌块或彩色路面砖的机械设备。