

## 涂料耐碱检测，色漆涂层色差测量检测

产品名称	涂料耐碱检测，色漆涂层色差测量检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

### 产品详情

涂料耐碱检测，色漆涂层色差测量检测

环氧地坪漆涂层的耐磨性能是指漆膜干燥后，对摩擦作用的抵抗能力，即遇机械损伤时，保持漆膜性能的一种能力。耐磨性是涂料的力学性能之一，尤其对于那些在应用过程中经常受到机械磨损的涂层，如飞机、汽车、马路标志、地板、甲板等涂层更有重要的质量控制指标。根据国家标准规定，采用漆膜耐磨仪测定就能检测环氧地坪漆膜耐磨性能。

以下是较为常见太原环氧地坪漆涂层的耐磨性能的测试步骤：

第一步、将试样图书在专用圆形玻璃板上，一般涂装二遍，间隔24h。

第二步、将试板固定在耐磨仪的工作盘上，加压臂上加上规定的载重

，放下吸尘嘴，并调节至样板1-1.5mm。

第三步、开动开关，把样板先磨50r(圈)，使之形成较平整的表面。

第四步、用毛笔轻轻抹去浮屑，di一次称重。

第五步、按产品标准规定调整计数器进行试验。当达到规定的耐磨转数时，即行停止。

第六步、取出样板，抹去浮屑，di二次称重。前后质量之差，即为漆膜失重。要求平行试验两次，每次所得值误差不大于7%，结果取平均值。