

生产铝合金脚手架厂家「在线咨询」

产品名称	生产铝合金脚手架厂家「在线咨询」
公司名称	广州市艺达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风村 工业区自编汤边5号001
联系电话	13392664138 13392664138

产品详情

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇东风工业区，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司生产：铝合金活动脚手架、单宽铝合金脚手架、铝合金脚手架租赁、快装铝合金脚手架、铝合金组合脚手架。

易达移动式玻璃纤维绝缘工作塔架配有独有的防坠式设计。

不导电：绝缘型工作架不导电，广泛用于电力安装、修理、检修、维护，尤其适合用在电气化铁路和电力工程行业中。

耐腐蚀：绝缘型工作架由玻璃纤维制作，是强度高抗腐蚀材料，生产铝合金脚手架厂家，能阻挡由腐蚀性化学物质引起的变质，以及、涂料和某些工业溶剂引起的损坏。

不氧化：能保持工作表面干净，无残余物，在食品制造，敏感区域及要求整洁干净处有必须的用途。

不冒火花：绝缘型工作架不产生火花，它能更安全地用在有灰尘、烟雾物品的地方。

独立移动式玻璃纤维绝缘脚手架塔架

*下坠的连接扣件

*斜对角支撑框架

*内置直爬梯框架

易达(LEADER)移动式玻纤绝缘工作脚手架为用户提供更稳定、宽阔和舒适的工作空间

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市艺达机械有限公司

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇东风工业区，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司生产：单管式脚手架、焊接式脚手架、铝合金脚手架、铝合金棚架、液压升降机、绝缘脚手架、玻璃纤维脚手架、铝合金防护网、铝模板、水平模板。

脚手架室内外搭建说明

1. 脚手架高度比例——室内

在室内，平台的高度为其宽度的3.5倍，例如平台的宽度为1.35米，其高度不能高于4.7米。

2. 脚手架高度比例——室外无风

在室外无风时，平台的高度为其宽度的3倍，例如平台的宽度为1.35米，其高度不能高于4.1米。

注意：室外脚手架更要严格限制其高度，不可高于宽度的3倍。

3. 外支撑的装置

在室内，工作台的高度为其宽度的3.5倍，例如装置ST1标准外支撑，其宽度增加到3.47米，所以其高度可增加至12.15米。

4. 外支撑的装置

在室外，工作台的高度为其宽度的3倍，例如装置ST2大外支撑，其宽度增加到5.83米，所以其高度可增加至17.5米。

5. 外来因素的影响

影响因素：横向力、风力、外施力;

地面情况：障碍物;

外力施力的作用。

当施工人员用电钻等施工工具在墙壁上钻洞时，所产生的压力会产生与之相反的反作用力。所以脚手架要相应减少其使用高度。

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇东风工业区，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。经营范围：移动铝合金脚手架、铝合金脚手架出租、易达铝合金脚手架、铝合金脚手架销售、组合式铝合金脚手架等。欢迎来人来电咨询。

易达多向型高空作业平台系统（类型：GN50）

易达牌：LEADER易达品牌（厂家独立品牌）产品名称：铝合金脚手架易达GN50单管式铝合金脚手架系统是一套由铝合金管和钢

参数名称参数说明部件连接强度脚手架接头的破坏拉脱力至少到3000kg以上使用场所绿地、篮球场、室内办公场所、会议室台阶上高空作业均可，并适合在凹凸不平地面正常工作安装简便快捷，配有高强度脚轮，可移动整体结构采用“积木式”组合设计，无需任何安装工具，只需要锤子进行敲紧连接满足国家建设部技术和安全标准，满足在多个不同作业地点连续使用梯形可提供直爬梯、斜爬梯、直挂梯和走梯选择使用寿命可满足10年及以上使用期限。

生产铝合金脚手架厂家「在线咨询」由广州市艺达机械有限公司提供。广州市艺达机械有限公司是广东广州，园林和高空作业机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在艺达机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创艺达机械更加美好的未来。同时本公司还是从事铝合金脚手架，铝合金脚手架厂家，铝合金脚手架价格的厂家，欢迎来电咨询。