## 漆膜冲击强度测试,粉末涂料附着力检测

产品名称	漆膜冲击强度测试,粉末涂料附着力检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

漆膜冲击强度测试,粉末涂料附着力检测

打开开关,并研磨样品50R(圆圈)以形成光滑表面。

- 4、用刷子擦去浮屑,并次称量它。
- 5、根据产品标准调整计数器。当达到规定的耐磨速度时 , 它将停止。
- 6、取出样品,擦拭浮屑,第二次称重。前后之间的质量差异是漆膜的重量损失。需要两个平行实验。每 次测试的误差不超过7%,并取平均值。

环氧砂浆地坪的耐磨性要求为:臂的重量为750g,耐磨性为500 R,前后膜质量的差异不大于0.02g,耐磨 性与膜的硬度和附着力密切相关。一般来说,它具有很强的附着力,高硬度和良好的耐磨性。然而,这 两种性能并不能很好地评价其耐磨性。涂层的耐磨性还与底材类型和表面处理条件有关。

以上就是关于环氧地坪漆涂层的耐磨性能检测相关知识,地坪漆的耐磨性能是非常重要的,关乎着地坪<sup>■</sup> 的使用寿命。