

质量一流的固化炉干燥炉

产品名称	质量一流的固化炉干燥炉
公司名称	泰安鑫杰机械有限公司
价格	50000.00/普通
规格参数	
公司地址	泰安新泰市开发区205国道南侧3幢3号
联系电话	16533361818 13335293678

产品详情

在干式变压器生产过程中，铁芯预热、线圈预干燥、线圈浸漆干燥、树脂固化等工艺过程非常关键，直接影响变压器的质量，因此对固化炉的温度均匀性、控制系统的可靠性要求非常高。ybdx系列变压器专用固化炉具有良好的温度均匀性、多种灵活的送风方式、成熟可靠的控制系统、美观的外表等优点，在全国干式变压器生产企业中，得到了广泛的应用。本公司在变压器制造行业拥有广大的客户，积累了丰富经验，可根据不同的产品、不同的工艺为客户提供多种加热方式、送风方式、工件输送方式、控制方式等等以供参考，为您选择出最合适的方案，从而使产品的干燥、固化效果达到最佳。主要性能：采用智能程序温控仪控温，pid参数自整定，固态继电器调功，无触点连续调节，自动完成烘干工艺全过程，能满足任何固化曲线的要求，操作简便，性能可靠；精选国内外电气控制元件，使固化炉的电控部分可靠性达到最优。在工艺温度范围内实现定时歇式性自动排气功能(根据用户要求选配)。

可选取走纸记录仪、打印记录或无纸记录仪，对工艺全过程实行监控，对干燥、固化结果进行分析。根据所烘产品不同的摆放，选用合理的热风循环方式(顶加热垂直送风、底加热水平送风、侧加热垂直送风等)使工作室温度更均匀，线圈干燥、固化效果更优。

另设独立超温报警系统，温度异常时能切断加热电源，发出声光报警。

可选配低压照明灯系统一套，门设观察窗，随时可观察工件固化状况。

采用密封电热管加热，抗氧化、性能稳定、寿命长。底部铺设轨道，可根据所烘产品重量不同选用手动驱动、钝齿条驱动、辊排驱动、牵引小车驱动等不同台车驱动方式。根据用户现场使用情况，既可就近控制，多台固化炉亦可选配计算机集散控制系统，可集中实现多台固化炉控温程序的设定、温度曲线记录等功能，操作简单、方便、控制可靠。保温材料采用低导热系数优质保温棉，节能效果明显。

主要性能：采用智能程序温控仪控温，pid参数自整定，固态继电器调功，无触点连续调节，自动完成烘干工艺全过程，能满足任何固化曲线的要求，操作简便，性能可靠；精选国内外电气控制元件，使固化炉的电控部分可靠性达到最优。在工艺温度范围内实现定时歇式性自动排气功能(根据用户要求选配)。

可选取走纸记录仪、打印记录或无纸记录仪，对工艺全过程实行监控，对干燥、固化结果进行分析。根据所烘产品不同的摆放，选用合理的热风循环方式(顶加热垂直送风、底加热水平送风、侧加热垂直送风等)使工作室温度更均匀，线圈干燥、固化效果更优。

另设独立超温报警系统，温度异常时能切断加热电源，发出声光报警。

可选配低压照明灯系统一套，门设观察窗，随时可观察工件固化状况。

采用密封电热管加热，抗氧化、性能稳定、寿命长。底部铺设轨道，可根据所烘产品重量不同选用手动驱动、钝齿条驱动、辊排驱动、牵引小车驱动等不同台车驱动方式。根据用户现场使用情况，既可就近控制，多台固化炉亦可选配计算机集散控制系统，可集中实现多台固化炉控温程序的设定、温度曲线记

录等功能，操作简单、方便、控制可靠。保温材料采用低导热系数优质保温棉，节能效果明显。型号
ybb-1 ybb-2 ybb-3 工作室尺寸 深 × 宽 × 高 mm 2000 × 1500 × 2000 4000 × 1500 × 1800 3000 × 2000 × 2500