

台式回流焊QS-5100台式回流焊炉

产品名称	台式回流焊QS-5100台式回流焊炉
公司名称	深圳市勤思科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广东省深圳市福田区华强北都会100大厦B座21V
联系电话	86-075583956958 13902974758

产品详情

台式回流焊qs-5100台式回流焊炉

一、小型台式无铅回流焊/smt回流焊qs-5100 产品简介

“qs-5100红外线回焊炉”（回焊炉）是一种用于生产和维修smt等各种工艺产品的台式回焊设备。该产品采用高效率远红外线加热元件以及分布式热电偶测温装置。通过微电脑的精密控制，使回焊炉的温度曲线控制更为精确和回焊平面的温度更均匀。完全适应各种不同合金和无铅焊料的回焊要求。其温度曲线精密可调，此外设备还具有自动故障检测报警、自动关机等功能。本产品具有回焊、维修、烘干等多种用途。适合于小批量的smt电子产品生产、试制、电子产品开发部、学校培训班等单位的使用。

操作软件为最新升级的中英文双语双显示可选操作系统。电路结构上采用高效、便捷一体化的开关电源，采用硅酸铝耐高温环保保温棉，在性能结构和操作等各方面上进行了改良和升级。

二、小型台式无铅回流焊/smt回流焊qs-5100 主要特点

1、全封闭式设计，内置高效保温材料并有高效密封条，保温效果好，耐热耐腐蚀，易于清洁，有效降低功耗，节省电能。

2、采用抽屉式pcb板放置架，推拉平稳，大面积的放置空间，适合不同尺寸和形状的pcb板的放置。

- 3、可完成chip , sop , qfp , bga等所有封装形式pcb板焊接。
- 4、可完成胶固化、pcb板老化等多种工作。
- 5、体积小重量轻，可放在办公台面上用，操作简单易学。
- 6、单相220v照明电源，使用方便。
- 7、机器外形采用人性化设计，液晶显示屏置机器前方，更适合座位上观察和操作。
- 8、本产品拥有更多优点更适合bga的无铅焊接

三、小型台式无铅回流焊/smt回流焊qs-5100 主要技术参数

- 1、输入电源：ac220v/（ac110v订购）
- 2、工作频率：50 ~ 60hz
- 3、最大功率：600w
- 4、加热方式：红外线辐射和热风混合加热方式
- 5、操作系统：qs-5100中英文双语操作系统
- 6、显示模式：图形模式/文本模式可选显示模式
- 7、工作模式：自动回焊模式、可调恒温维修模式
- 8、温度曲线段：预热段、加热段、焊接段、保温段和冷却段共五段
- 9、预热段温度设置范围和时间：70 ~ 150 、时间：0 ~ 5min
- 10、加热段温度设置范围和时间：预热段温度 ~ 220 、时间：0 ~ 5min
- 11、焊接段温度设置范围和时间：加热段温度 ~ 300 、时间：0 ~ 30s
- 12、保温段温度设置范围和时间：焊接段温度-（0 ~ 50 ）
- 13、抽屉工作面积：230 × 180mm
- 14、外型尺寸：300 × 250 × 160mm