

销售止水穿墙螺丝

产品名称	销售止水穿墙螺丝
公司名称	献县鸿达建筑器材厂
价格	4.00/根
规格参数	
公司地址	沧州献县郭庄工业区189号
联系电话	0317-4693775 18330728510

产品详情

安装外墙外侧模板：模板放在金属三角平台架上，将模板就位，穿螺栓紧固校正，注意施工缝处连接处必须严密、牢固可靠，防止出现错台和漏浆现象。检查角模与墙体模板、角模与墙模子母口接缝是否严密，如不严密应用泡沫海绵填充缝隙，使之间隙严密，防止出现漏浆、错台等现象。

本公司还供应建筑安全网、建筑丝杠、脚手架等相关产品

止水穿墙螺丝，用于墙体模板内、外侧模板之间的拉结，承受混凝土的侧压力和其他荷载，确保内外侧模板的间距能满足设计要求，止水穿墙螺丝一般采用两端套丝的圆钢螺栓，又称对拉螺栓，也有用扁钢两端留长孔用楔形铁插入固定楔紧。

止水穿墙螺丝在全国各大建筑及城市立交桥和水利、地铁、工业污水池工程中得到广泛应用，为我国建筑施工技术水平的提高做出了重要贡献。同时在缩短工期、节约钢材和改善劳动条件等方面效果显著。是全国建筑普遍采用的施工方法及提高施工质量的首选产品

穿墙螺丝处理方法不当会造成漏水：外墙穿墙螺丝止水板焊接不严密或穿墙螺丝在外墙面切割时留头较长外部抹砂浆时未能将钢筋头盖严，特别是钢筋头露在抹灰层之外做防水时穿破防水层在地下水作用下形成化学腐蚀并不断向内墙方向腐蚀造成漏水。

由于内螺栓的螺纹曲面和止水板具有双重的防水性能，从而提高了墙体的防水性能。尺寸精度高，可保证墙体厚度均匀。由于可拆防水型穿墙螺栓组件各部件加工精度高，可使模板定位误差在2mm之内，从而使浇注出的墙体厚度均匀。