

天峰建材联排别墅屋面铝合金排水槽 洋房自建房外墙彩铝排水管安装方法

产品名称	天峰建材联排别墅屋面铝合金排水槽 洋房自建房外墙彩铝排水管安装方法
公司名称	安徽省天峰建材有限公司
价格	18.00/米
规格参数	天峰:5k型天沟 k型天沟:6k型天沟 安徽:7k型天沟
公司地址	安徽省蚌埠市怀远县榴城镇金河路9-2号（注册地址）
联系电话	19855025653 19855025653

产品详情

天峰建材联排别墅屋面铝合金排水槽 洋房自建房外墙彩铝排水管安装方法

树脂落水商品普遍使用于各种新建/改扩建多层住宅、别墅、办公楼、写字楼、学校、医院、科研机构等。T160檐沟系列：包括了树脂檐沟与檐沟的各种配件，如：雨水斗、檐沟封板、檐沟接头、90度内转角、90度外转角、135度内转角、135度外转角、挂钩、泛水板、挡叶板等。

H70落水管系列：包括由树脂落水管及落水管的各种配件，如：可转向弯头、75度弯头、45度弯头、落水管接头、三通雨水斗、双通雨水斗、装饰水斗、管卡、圆转方等，还有公用的胶水。

树脂落水零碎功能特点：树脂落水零碎采用AES等树脂制成，具有的耐候性，长工夫表露在室外紫外线、湿润、雨淋、光照及臭氧条件下，坚持物性波动。

天峰TM-成品檐沟技术参数、细部处置办法：材质：彩铝（铝锰合金）

各楼栋落水外表颜色参见资料样板。二、依据降雨量到达40—60毫米/小时,爲大到暴雨.立管垂直排水量0.1立方/秒，综合K七英寸天沟配60X80矩型方管立管，10米内平行无效排量及专弯角度数量，每一根排量不超越130平方米屋面,天沟大于4个弯点处不超越70平方，

本项目一根立管,汇水面积为120平方,汇水面积58平方.故选用K7天沟配60X80矩型方管能满足运用功用。

三、建议立管运用1mm壁厚无缝管，能无效避免管壁渗水，水管碰扁等现向发作。（1mm壁厚以下管材在施工及当前业主生活中及易碰扁，损坏后改换费事，且二次改换的颜色很难能配的一样）。

四、项目楼层普通在3-4层高度，空中废弃物及树叶很难飘入到天沟内梗塞下水口。

因而建议保持档叶网的运用。

五、准许颜色：同次供东西差不能大于 $E=1.0$ ；不同次供东西差不能大于 $E=2.0$ 。涂层厚度30um 2、着

色工艺：采用国际先进六步静电喷涂，脱脂-铬化-防腐底漆-面漆-罩光漆-固化，双面防腐漆，10年保质。

3、装饰面外表质量：不允许有气泡、划伤、漏涂、色差，印痕等缺陷，不允许在自然光条件下距外表1.5m处目测不分明细微缺陷。

4、天峰落水零碎商品采用辊压成型，尺寸精准，真正的半圆-截面大小适中，经典-配件少，装置便捷 方管波纹的设计在添加美感的同时也到达了添加的双重效果，益畅提供的型号和系列都比拟多，2"×3"方管能满足600平方英尺平整度：檐沟正面平整度不大于（3mm/m）。落水管垂直不大于（2mm/m）。（55平方米）屋面排水要求，3"×4"方管能满足1200平方英尺（110平方米）屋面排水要求。目前无缝管系列只提供2×3英寸方管。商品特点 -与墙面贴合严密 -有多种尺寸可供选择 -外形波动，不变形

-装置便捷，易维护 独立水斗 独立水斗是天沟落水零碎的重要组成局部，其作用次要有： - 独立水斗与上端雨水管采用开放式衔接，天沟排水更顺畅，无效增加天沟雨水外溢景象； - 大雨时，雨水管内会构成部分短时真空，雨水排放受阻，独立水斗能起到缓冲作用