

ZN10-12

产品名称	ZN10-12
公司名称	浙江振光真空电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	86-057762758567/62752567 13706772567

产品详情

产品介绍概述 zn-10c系列户内手车式高压真空断路器属额定电压10kv三相交流50hz的高压户内开关设备，广泛用于工矿、发电厂、变电所，作为保护和控制高压电器，尤其适用开断重负荷及频繁操作的场所。该系列断路器操动机构可配cd10、cd17型电磁操动机构或ct8、ct17、ct19型弹簧操动机构，并符合iec-56及gb1984-89《交流高压断路器》等有关标准。正常使用条件海拔高度不超过1000m；环境温度上限+40，下限-25；相对湿度：日平均 95%，月平均 90%；周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染；无经常性剧烈震动。该系列真空断路器为手车式结构，可直接进入kyn1-10或jyn2-10手车柜，同规格手车完全可互换。手车有可靠锁定装置，进出柜子采用蜗轮蜗杆推进结构。主要技术参数名称 单位 数据额定电压 kv 10最高工作电压 kv 11.5额定电流 a 630 1250 1600 2000 3150额定短路开断电流 ka 20 31.5 40额定短路电流开断次数 次 30额定短路关合电流（峰值） ka 50 80 100热稳定电流 ka/s 20/4 31.5/4 40/4合闸时间 s < 0.15分闸时间 s < 0.06额定操作顺序 分 0.3s 合分 180s 合分额定电流开断次数 次 1000机械寿命 次 1000

产品属性概述 zn-10c系列户内手车式高压真空断路器属额定电压10kv三相交流50hz的高压户内开关设备，广泛用于工矿、发电厂、变电所，作为保护和控制高压电器，尤其适用开断重负荷及频繁操作的场所。该系列断路器操动机构可配cd10、cd17型电磁操动机构或ct8、ct17、ct19型弹簧操动机构，并符合iec-56及gb1984-89《交流高压断路器》等有关标准。正常使用条件海拔高度不超过1000m；环境温度上限+40，下限-25；相对湿度：日平均 95%，月平均 90%；周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染；无经常性剧烈震动。该系列真空断路器为手车式结构，可直接进入kyn1-10或jyn2-10手车柜，同规格手车完全可互换。手车有可靠锁定装置，进出柜子采用蜗轮蜗杆推进结构。主要技术参数名称 单位 数据额定电压 kv 10最高工作电压 kv 11.5额定电流 a 630 1250 1600 2000 3150额定短路开断电流 ka 20 31.5 40额定短路电流开断次数 次 30额定短路关合电流（峰值） ka 50 80 100热稳定电流 ka/s 20/4 31.5/4 40/4合闸时间 s < 0.15分闸时间 s < 0.06额定操作顺序 分 0.3s 合分 180s 合分额定电流开断次数 次 1000机械寿命 次 1000

安装操作使用前应检查产品出厂电压与实际使用电压是否相符并核对其它主要技术参数注意事项使用前应检查产品出厂电压与实际使用电压是否相符并核对其它主要技术参数交易说明检查包装箱及箱内物品、资料开箱后应检查产品是否与用户所订购的产品相符、产品合格证、使用说明书等重要文件