

350g透水非织造土工布 隧道反滤隔离层

产品名称	350g透水非织造土工布 隧道反滤隔离层
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	2.80/平方米
规格参数	功能:反滤、加筋、隔离、衬垫防护层 伸长率:78% 幅宽:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

350g透水非织造土工布隧道反滤隔离层。

功能：

反滤：通过优质材料的选择和工艺的精湛，我们的土工布能够有效阻止土壤颗粒的滤解，避免土层松动，确保隧道结构的稳定性。

加筋：土工布的特殊纤维构造能够增加土体的抗拉强度和抗剪切性能，提升整体承载力，从而加强隧道的稳定性。

隔离：通过布料的密度和纤维材料的选用，我们的产品能够有效隔离不同土层之间的交互反应，保护隧道结构的完整性。

衬垫防护层：该土工布作为一种优质的衬垫材料，能够分散载荷，减少应力集中，防止地表沉降，提供更好的防护效果。

伸长率：我们的土工布拥有出色的伸长率，达到了78%。这意味着它具有出色的柔韧性和弹性，能够在土体变形时保持稳定，并有效防止裂缝和破损的发生。

幅宽：我们的土工布提供多种幅宽选择，范围从1m到6m。不同幅宽的产品可满足各种隧道工程的需求，从小型隧道到大型地下通道都能够得到有效的应用。

除了以上功能和属性，还有许多值得一提的细节和知识：

我们的土工布具有良好的透水性能，能够有效排水，减少水文压力，提高土壤的稳定性。

该产品使用的材料符合环境保护要求，无毒无害，对土壤和地下水没有污染。

我们的土工布耐酸碱性能出色，能够适应各种土壤和水质条件。

产品的质量经过检验和测试，确保性能稳定可靠。