

贵州盆式橡胶支座更换骏玺专业技术#值得信赖

产品名称	贵州盆式橡胶支座更换骏玺专业技术#值得信赖
公司名称	河北骏途工程技术有限公司
价格	30.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市桃城区胜利路881号
联系电话	86-03182140006 15333388830

产品详情

河北骏途工程技术有限公司 公司网址：<http://www.hbjuntu.com> <http://www.hbjuntu888.com> 联系人：小杨
手机：15333385707 电话：0318-5820026 传真：0318-2140006 办公地址：河北省衡水市胜利西路881号

河北骏途工程技术有限公司是一家专业从事桥梁养护和加固工程的公司。

公司秉承“遵纪守法、以人为本”的指导思想，以“做优质工程，修四海桥梁”的宗旨，用“科技服务桥梁”的理念，以高科技技术产品为基石，依托众多科研院所的支持，为客户提供桥梁养护方案，且经过近年的经验积累，已建成了桥梁橡胶支座及盆式支座更换、裂缝修补、桥梁增高、桥梁上部结构位移、铁路客运专线支座纠偏等专业的工程施工队伍，并拥有专业的施工设备数套。我公司经过多年施工实践总结出了一套桥梁支座更换的方法，做到了不中断交通更换支座及桥梁同步顶升（同步误差小于2mm）。为众多桥梁排除隐患。下面小杨荣幸地为您谈一下盆式橡胶支座的施工 盆式橡胶支座的施工

1、安装前的准备工作 盆式橡胶支座在安装前应检查零部件是否齐备。对活动支座应用酒精或丙酮清洗相对活动面，擦干后在四氟滑板凹槽内涂满295硅脂。支承垫石顶面及梁底的支座安装部位必须清洁平整。根据公路桥梁施工规范，支座的四角高差不得大于2mm。2、支座安装 对现浇主梁，应将支座上、下底板临时固定相对位置，整体吊装，固定在设计位置上。对于预制吊装主梁，则应将支座上座板固定在大梁上，然后确定底盆在墩台上的位置。对具有临时支座的连续梁，则应先固定下座板，待主梁施工完毕，且校正位置后，拆除临时支座，让梁落在支座上。临时支座若系硫磺砂浆，在拆除临时支座时，必须在支座与临时支座之间采取隔热措施，以免损坏四氟滑板。支座安装时，其顺桥向中心线必须与主梁中心线或切线重合或平行。支座位置确定好后，即可将上、下部固定。支座与上、下构造连接方式，可采用焊接，也可采用地脚螺栓锚固。采用焊接时，不能连续施焊，要采用跳跃式断续焊接方法，逐步焊满周边，以免局部温度过高。采用地脚螺栓连接时，应将支座上座板与地脚螺栓按设计要求放好，再浇灌混凝土。下支座板与墩台连接处，应预留地脚螺栓孔。孔中灌注环氧树脂砂浆，于初凝前，从支座的地脚螺栓孔中插入地脚螺栓并带好螺母，待完全凝固后再拧紧螺母。