

启航制造伸缩式防尘罩，防油防水伸缩防尘套

产品名称	启航制造伸缩式防尘罩，防油防水伸缩防尘套
公司名称	沧州启航机床附件制造有限公司
价格	20.00/纸箱木箱
规格参数	
公司地址	沧州河北省盐山县孙八里工业区
联系电话	0317-6347688 18632772839

产品详情

伸缩式防尘罩，防油防水伸缩防尘套 一.伸缩式防尘罩，防油防水伸缩防尘套

完全防漏可任意弯曲防护罩的直径和长度不受限制均可按客户要求制造

二.伸缩式防尘罩，防油防水伸缩防尘套

连接方式:一两端颈口卡箍连接二两端法兰用螺丝连接三一端颈口卡箍连接一端法兰螺丝连接 三. 伸缩式防尘罩，防油防水伸缩防尘套材料专用布内衬钢丝,三防布内衬钢丝,塑胶布内衬钢丝,石棉布内衬钢丝耐高温布内衬钢丝,阻燃布内衬钢丝,防火布内衬钢丝,防油防水布内衬钢 四.

伸缩式防尘罩，防油防水伸缩防尘套定货要求:客户必须提供一.拉伸后的长度 二.收缩后的厚度

三.保护件的直径四.护套的最大外径要求连接方式 五.使用环境及材料要求 五.伸缩式防尘罩，防油防水伸缩防尘套技术说明一般护套拉伸后的长度与收缩后的厚度比值为一米比十五厘米也可按客户要求加工制作比值更大或更小的伸缩护套产品。可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时如拉伸长度过长建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时也可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用法兰盘，也可以选择卡箍式。按结构可分为拉链缝合式和钢丝圈支撑式。设计参数：拉伸长度 l ，压缩长度 l_1 ，内径 d ，外径 d_1 ，两端连接尺寸（如卡箍连接需要知道两端领口的尺寸，如是法兰连接则需要知道法兰的内径和外径。