

井下中央水泵房防水密闭门 矿用MMB变电所防水门 薄壳防水闸门

产品名称	井下中央水泵房防水密闭门 矿用MMB变电所防水门 薄壳防水闸门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	3600.00/套
规格参数	材质:钢制 是否支持加工定制:是 指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

中央水泵房防水密闭门,MMB变电所防水门,薄壳防水闸门,矿用防水闸门,水泵房防水密闭门, MMB矿用防水防护密闭门,应用与于井下中央水泵房,其主要作用就是密闭防水、抗压、抗冲击;矿井变电所硐室防水防火密闭门,在防火功能的基础之上还有密闭防火功能,例如变电所着火的情况下,处置方式在切断电源后,硐室内仍有火势,这个时候关闭防水防火密闭门,控制硐室内火势,密闭门关闭后,此门的密闭功能会使室内火势得以控制;井下中央变电所通道设置防水密闭门,以及巷道在不同的关键部位设置防水密闭门或者大的巷道设置防水闸门,不太恰当的比喻:就像潜水艇内的防水闸门是一样的道理。由此可见井下的每一道门都有自己的使命,是安防措施设备中重要的一环,近年来由于安全事故频发,矿井下存在不同程度的安全隐患,继在煤矿采用防水密闭门之后金矿、稀有金属矿等非煤矿企业也在使用防水防火密闭门。

一般矿山、地下隧道等区域使用,其作用是防止如果发生透水以及地面水下泄。这道门可以保护地底下人员设备不被水淹没,防水密闭门的布置一般80-120米一个,就像潜水艇的船舱,把船舱隔成一个个独立的空间,即使一个船舱漏水,保证潜艇内安全。

水泵房防水门技术参数

一、水泵房防水门做成单扇结构,能够通行无轨运输车辆,

带检验报告，说明书，合格证，矿用门生产资质，压力试验报告。1.5*1.8m 水泵房防水门压力达到0.6Mpa,

防水门在煤矿井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，设置容易关闭，且既能防水又能防火的密闭门。

二、使用条件

1、大气压力: 80kPa~110kPa;

2、环境温度: -30~40;

3、平均相对湿度 95% (25);

4、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体:

5、水压: 0~3.5MPa。

6、能够通行无轨运输车辆