

# 800型潜水轴流泵8000方5米

产品名称	800型潜水轴流泵8000方5米
公司名称	天津凯之润水务有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	流量:500-15000立方/小时 扬程:1-20米 功率:11-750千瓦
公司地址	天津市西青区杨柳青镇西青道与新华道交口南200米3号仓库（注册地址）
联系电话	17822004802

## 产品详情

800型潜水轴流泵8000方5米轴流泵广泛适用于工矿船坞、城市给排水农田灌溉、电站给排水等。QZB轴流潜水泵适用于低扬程、大流量的场合。它们输送介质为原水或轻度污水，液体温度50度，PH在4到10。潜水电机采用双重、三重机械密封及辅助密封结构，F级耐温155 绝缘，防护等级为IP68。且在电机内设置密封泄漏、绕组和轴承温升检测装置。潜水轴流泵维护与保养1) 电泵应有专人管理与使用，并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。2) 每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后，应将电泵放入清水中运转数分钟，防止泵内留下沉积物，保证电泵的清洁。3) 电泵如长时间不用时应将电泵从水中取出，不要长期浸泡在水中，以减少电机定子绕组受潮的机会，增加电泵的使用寿命。4) 在常规状态下泵在长时间运转后应加注或更换油室中机油，使机械密封保持良好的润滑状态，提高机械密封的使用寿命。5) 电泵拆卸、维修后，机壳组件必须经0.2MPa气密试验检查，以确保电机密封可靠。6) 叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能，如密封损坏将直接影响到泵的性能，必要时应更换。