

# 高流动 注塑级PMMA 台湾奇美 CM-211

产品名称	高流动 注塑级PMMA 台湾奇美 CM-211
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	15.30/千克
规格参数	三菱丽阳:三菱丽阳 CM-211:CM-211 南通:南通
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

CM211

聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力|PMMA

台湾奇美

产品用途:用途：用于电子铭板，一般音响面板；日用家庭器具，及造形特殊难于射出成型加工的装饰品。

填充物:高流动

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

假密度 0.77 g/cm ASTM D-1182

吸水率 0.3 % ASTM D-570

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.19 ASTM D-792

流动系数 16 g/10min ASTM D-1238

成型收缩率 0.002-0.006 mm/mm ASTM D-955

## 机械性能额定值单位测试方法

全光透过率 92 % ASTM D-1003

抗冲击力 2.0 kg-cm/cm ASTM D-256

延伸率 5.0 % ASTM D-638

引张强度 9200/650 Kg/cm ASTM D-638/PSI

硬度 M-84 ASTM D-785

抗冲击力 0.37 ft-lbs/in ASTM D-256

弯曲强度 13200/930 Kg/cm ASTM D-790/PSI

## 电气性能额定值单位测试方法

诱电率 3.7 ASTM D-150-647b

诱电率力 0.5 ASTM D-150-647

体积固有抵抗 10 .m ASTM D-257

失电率 0.19 ASTM D-150

曲折率 1.491 ASTM D-542

绝缘耐力 500 Volts/Mil ASTM D-149

## 热性能额定值单位测试方法

燃烧率 1/16 UL-94

维卡软化点 102/216 ° C/ ° F ASTM D-1525

热变形温度 90/194 ° C/ ° F ASTM D-648