

NCB型内啮合齿轮泵

产品名称	NCB型内啮合齿轮泵
公司名称	无锡丰庭泵阀有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市北塘区蓉湖南路
联系电话	0510-82620581 15261678505

产品详情

ncb型内啮合齿轮泵概述：

ncb型内啮合齿轮泵是采用齿轮内啮合原理，内外齿轮节圆紧靠一边，另一边被泵盖上“月牙板”隔开。主轴上的主动内齿轮带动其中外齿轮同向转动，在进口外轮齿相互分离形成负压而吸入液体，轮齿在出口处不断嵌入啮合而将液体挤压输出。由于这种独特的结构，所以特别适用于输送粘度较大的介质，粘度范围为最高可达300000cst；

ncb型内啮合齿轮泵可反向输送，只要更换电机转向即可；泵体可转向，进出口位置成直角，便于选配进出口位置；

ncb-bw型保温内啮合齿轮泵在泵体、端盖、轴承座间都有连接方便的保温或冷却介质的进出接口。

本系列泵具有：无困油现象、输出平稳、效率高、噪音小、使用寿命长优点。

ncb型内啮合齿轮泵性能参数表：

型号	进出口径	流量	压力	吸入真空	转速	配用电机	装配形式	重量
----	------	----	----	------	----	------	------	----

		(m ³ /h)	mpa					(kg)
ncb2-0.3	g11/2 "	2	0.3	0.03	75-700	y100l-6/1.5	w-l	11
ncb2-0.4		2	0.4	0.03	400		w-l	
ncb4-0.5	40	4	0.5	0.05	210	y100l2-4/3	w-l	70
ncb4-2		4			400		w-l	
ncb6-0.5		6			500		w-l	
ncb8-0.5		8			670		w-l	
ncb12-0.5	50	12	0.5	0.08	290	y132m2-6/4	w-l	140
ncb16-0.5		16			380	y132m1-6/5.	w-l	
ncb20-0.5		20			460	y132m2-4/7.	w-l	
ncb12-0.7	80	12	0.7	0.08	220	y160m-6/7.5	w-l	330
ncb18-0.7		18			310	y160l-6/11	w-l	
ncb24-0.5		24	0.5	0.08	420	y160m-4/11	w-l	
ncb30-0.5		30			520	y160m2-4/15	w-l	
ncb12-2		12			2	250	y160l-6/15	
ncb40-0.5	125	40	0.5	0.06	230	y160l-4/15	w-l	750
ncb50-0.5		50			290	y200l1-6/18.5	w-l	
ncb60-0.5		60			350	y200l2-6/22	w-l	
ncb70-0.5		70			410	y200l2-6/22	w-l	
ncb80-0.5		80			470	y225m-6/30	w-l	
ncb100-0.5	150	100	0.5	0.06	320	y200l-4/45	w-l	
ncb120-0.5		120			380	y280s-6/55	w-l	
ncb150-0.5		150			480	y280m-6/75	w-l	