

# 控制电缆ZC-KVVP22-0.45/0.75kV-10\*2.5阻燃屏蔽铠装电缆

产品名称	控制电缆ZC-KVVP22-0.45/0.75kV-10*2.5阻燃屏蔽铠装电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

阻燃控制电缆ZC-KVVP22-0.45/0.75KV-3\*1.5

阻燃控制电缆ZC-KVVP22-0.45/0.75KV-3\*1.5产品特点及用途

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。

低烟无卤聚烯烃具有燃烧时发烟量小，无卤酸气体释放，属于环保型电缆，适用于对消防具有特殊要求的场合。

二：阻燃控制电缆ZC-KVVP22-0.45/0.75KV-3\*1.5产品执行标准

GB9330-88

阻燃性能试验执行GB12666-90标准

三：阻燃控制电缆ZC-KVVP22-0.45/0.75KV-3\*1.5使用特性

1. 交流额定电压：U0/U 450/750KV
2. 工作温度：聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超过70

交联聚乙烯绝缘90

低烟无卤阻燃聚烯烃70

低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种

3. 低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

4. 电缆安装敷设温度应不低于0 。

5. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍