

交联聚乙烯绝缘 电力电缆1kV-35kV电压

产品名称	交联聚乙烯绝缘 电力电缆1kV-35kV电压
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

交联聚乙烯绝缘 电力电缆1kV-35kV电压

产品标准：本产品按GB1270《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。

电缆的型号：YJVYJLVYJYYJLYJV22YJLV22YJV23YJLV23YJV23YJLV23YJV33YJLV32YJLV33 产品特点:1、产品用途：本产品适用于额定电压（U0/U）为3.6/6至26/35KV电力线路，供输配电能之用。2、产品标准：GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯，铝芯塑料绝缘电力电缆。3、产品使用特性：（1）电缆在环境温度不低于0 条件下敷设时，无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。（2）电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定：外护层是聚氯乙烯套的电缆为90 ；外护层是聚乙烯套的电缆为80 。（3）线芯短路时（最长持续5S）温度不得超过250 （4）电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下：单芯电缆：20（d+D）±5%；三芯电缆：15（d+D）±5%。式中：D为电缆的实际外径，d为导体的实际外径。4、产品型号、名称及使用范围型号名称使用范围铜芯铝芯YJVYJLV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆固定敷设在空中、室内、电缆沟、隧道或者地下YJYJLY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下YJV22YJLV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆固定敷设在有外界压力作用的场所YJV23YJLV23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆固定敷设在常有外力作用的场所YJV32YJLV32交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆固定敷设在要求能承受拉力的场所YJV33YJLV33交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆固定敷设在要求能承受拉力的场所YJV42YJLV42交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆固定敷设在要求能承受较大拉力的场所注：一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。

