

LC型高粘度罗茨油泵

产品名称	LC型高粘度罗茨油泵
公司名称	无锡丰庭泵阀有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市北塘区蓉湖南路
联系电话	0510-82620581 15261678505

产品详情

概述

lc型罗茨泵-罗茨油泵，分皮带传动和齿轮减速器驱动两种形式。lc型罗茨泵具有：低转数、效率高、体积小、流量大、消耗功率小、自吸能力强、不用引油、使用方便等特点。罗茨泵-罗茨油泵可广泛用于输送石油及石油产品（汽油可换铜泵叶）和工厂输送各种油类和液体。如原油、油漆、润滑油、玻璃胶、油脂酸、牙膏和淡碱性（肥皂加工）液体等；食品加工可输送各种液体，如豆浆、酵母、糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度更快、效率更高、使用方便，可以正反转工作。

lc型保温罗茨泵-罗茨油泵，为解决输送沥青及冷凝油，在泵壳外表或端盖加保温层，利用蒸汽或导热油循环对泵的工作室进行保温，从而对罗茨泵的连续和间歇工作，提供方便和良好的条件。

lc型罗茨泵性能参数表

型号	流量 m ³ / h	工作 压力 mpa	进 出 口 径	允许 吸 上 高 度	传动形式	配用功率	功率 kw	泵效 率 %	选数 r/min	介质 温度 °c	重量 kg	应用范 围
----	-----------------------------	-----------------	------------------	------------------------	------	------	----------	--------------	-------------	----------------	----------	----------

			mm	m	减 速 器 型 号	三 角 带 代 号	电 动 机 型 号							
lcx-10/0.6	10	0.6	40	6	zd14	a1778	y yb 100l2-4	3.0	62	400	140	167	柴油、 机油、 甘油、 石油、 牙膏、 食用油 、稠油 等、	
lcx-18/0.6	18	0.6	50	6	zd14	a1778	i y 132s-4 yb	5.5	62	400	140			
							ii y 112m-4 yb	4.0	62		140	219		
lcx-38/0.6	38	0.6	65	6	zd14	b2350	ii y 132m-4 yb	7.5	65	400	140	269		
lcx-50/0.6	50	0.6	100	6	zl200		y 180m-4 yb	15	70	445	140	1160		
lcx-80/0.6	80	0.6	200	6	zl200		y 225m-4 yb	30	70	209	140	140		
lcqt-100/0.6	100	0.6	200	6	zl23.1		y 250m-4 yb	37	73	254	140			