

矿棉装饰吸音板|吊顶吸音板

产品名称	矿棉装饰吸音板 吊顶吸音板
公司名称	河北福昌保温建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北大城留各庄
联系电话	0316-3280011 13832651566

产品详情

产品介绍 矿棉板以矿棉为主要生产原料，矿棉主要功能为吸音、降噪，能够有效消除有害噪音，减轻疲劳、消除烦躁。能够吸附分解有毒有害气体，能够增加室内生活空间的负氧离子的浓度。吸附包含空气中多余的水份，有效改善居住生活环境。矿棉的强反光能力，能够有效改善室内光线，保护视力，消除疲劳。矿棉吸声板具有吸声、不燃、隔热、装饰等优越性能，是集众吊顶材料之优势于一身的室内天棚装饰材料，广泛用于各种建筑吊顶，贴壁的室内装修；如宾馆、饭店、剧场、商场、办公场所、播音室、演播厅，计算机房及工业建筑等。该产品能控制和调整混响时间，改善室内音质，降低噪音，改善生活环境和劳动条件，同时，该产品的不燃性能，均能满足建筑设计的防火要求。矿棉装饰吸声板，是集装饰、吸声隔音、防火阻燃、隔冷绝热、节能绝缘八大特点于一体的高级装饰（轻体建筑）材料。本公司可生产滚花、浮雕、印刷、喷涂、立体模压等六大类十几个品种，以高品质粒状棉为主要原料矿棉，不含对人体有害成份，是一种国际上广为应用的安全环保型绿色建材产品，具有装饰效果洁净典雅，防火、防潮、隔热、保温、吸音等特点。产品通过了iso9001质量管理体系认证和iso14001环境管理体系认证。产品属性 矿棉板最大的优点是吸音效果好，防火性能突出，质量小。是高效节能的建筑材料，重量较轻，一般控制在350—450kg/m³之间，使用中没有沉重感，给人安全、放心的感觉，能减轻建筑物自重，是一种安全饰材。同时矿棉板还具有良好的保温阻燃性能，矿棉板平均导热系数小，易保温，而且矿棉板的主要原料是矿棉，熔点高达1300℃，并具有较高的防火性能。矿棉板是以矿渣棉为主要原料，加入适量添加剂，经过配料，成型、烘干、切割、表面精加工和喷涂而成的，不含石棉，不含甲醛，保温隔音，防潮，属环保产品。矿棉板用途：主要运用于宾馆、影院、歌舞厅、写字楼、购物中心、机场车站、厂房、医院、家庭装饰及其它公共建筑。矿棉板装饰吸声板，有良好的吸声性，能改善音质，降低噪声，良好的不燃性能满足各种类型建筑的防火设计要求。功能用途矿棉板产品特点：1、降噪性:矿棉板以矿棉为主要生产原料，而矿棉微孔发达，减小声波反射、消除回音、隔绝楼板传递的噪音。2、吸音性:矿棉板是一种具有优质吸音性能的材料。在用于室内装修时，平均吸音率可达0.5以上，适用于办公室、学校、商场等场所。3、隔音性:通过天花板材有效地隔断各室的噪音，营造安静的室内环境。4、防火性:矿棉板是以不燃的矿棉为主要原料制成，在发生火灾时不会产生燃烧，从而有效地防止火势的蔓延。我公司生产的矿棉板图案多种多样、与彩色龙骨融合为一体，再配以线行边条，呈现出高档、典雅、美观。给人以完美无缺的感觉。矿棉板出色的吸音功能，对全频音具有极佳的吸音效果。有空图案，孔径和孔距多种多样，选择空间大。表面颜色纯正，感光好。矿棉板表面立体感强，凹凸有序，动感突出，工艺精细，高贵大方，富有艺术美感其他说明注意事项:1.装车时应将车厢清理干净,尤其不能有水、油污、硬块等污物,请注意轻装轻卸,切勿立面堆放,防止一角触地;2.矿棉装饰吸声板在运输和存贮过程中严禁受潮和淋湿;3.运输时绑绳与矿棉装饰吸声板箱接触部分要有铁护角,以防箱破板损;4.矿棉装饰吸

声板存放时地面需用高于15cm的木托板架支撑,离墙距离须大于40cm; 5.矿棉板不宜长期使用在湿度较大的场所:卫生间、浴室、游泳池等; 6.湿度较大的沿海地区建议使用厚度15mm以上规格矿棉吸声板。交易说明甲乙双方鉴定合同,自签定合同起,双方应严格按照合同进行交易。