

# 矿用插板式防火门 聚氯乙烯防火门板 插板式防火板 铁质岩棉

产品名称	矿用插板式防火门 聚氯乙烯防火门板 插板式防火板 铁质岩棉
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1580.00/套
规格参数	品牌:岳通 是否支持加工定制:是 是否售后:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

矿用防火门，制作防火门的原材料有钢结构、聚氯乙烯、防火石棉常用的三种材质，煤矿井下防火门不像其他巷道无压平衡风门，主要作用是防止风流短路；而防火门的主要作用就是隔离火源，安设在作业巷道起到隔离火势的作用，矿用防火门是矿上开采中井下的重要防护措施。 煤矿井下防火门的结构类似于其他巷道的无压平衡风门，也是有门框、门梁、门扇的基本组成，门扇也是可以做成单扇或双扇结构，钢结构的防火门门扇中，可以做防火材料填充，比如防火石棉等；或者另一种材质高分子防火材料板材/聚氯乙烯材质，本身其就具有阻燃功能，只是成本相对高一些，这个可以根据具体情况而定；功能上都是相同的，区别就是重量成本。

防火门主要用于矿山井下仅回风巷和主要进回风巷之间联络巷中或煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用；

另外在危险环境下防火门能够起到隔离火源的作用，防止火险的蔓延。防火门既能防火又可通风。

防火门使用120\*60方管做门框，门扇采用50\*50方管，门板使用2mm钢板焊接而成，门扇中间添加防火棉。

## 安装调试

### 1、防火门的安装要求

(1)安装之前矿方所备物品有:扳手,水平仪,吊线,过木和垫片;

(2)要求风门铅直平整,不扭曲,关闭平整;

### 2、安装步骤

(1)先在轨道两侧适当位置凿坑,在距轨道面150mm处垫铁板(不小于150\*150mm),找平;