

# 碳钢刀型气动插板阀、软密封污水闸板阀

产品名称	碳钢刀型气动插板阀、软密封污水闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、PZ673F、PZ673Y碳钢刀型气动插板阀、软密封污水闸板阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称口径 DN50~DN800，工作压力 1.0~1.6MPa。用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

碳钢刀型气动插板阀、软密封污水闸板阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、150Lb 公称口径：DN50-1200mm NPS  
2"-20" 适用温度：-38~+650 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定） 连接法兰：ANSI  
B16.5、GB/T9113 主体材料：WCB、304 密封型式：硬密封 泄漏量：硬密封：D级（液体0.1×DN  
mm<sup>3</sup>/s） 软密封：A级（零泄漏） 适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

碳钢刀型气动插板阀、软密封污水闸板阀广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。手动刀型闸阀产品使用中刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

????????????????????????????

?????	PN
?????	1.5 Mpa
?????	1.1 Mpa
?????	???80? ??????180? ?????425?
?????	????????????????????????

碳钢刀型气动插板阀、软密封污水闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称 压力 (Mpa)	公称 口径 DN	长度 L	法兰 外径 D	螺栓孔 中心圆 直径D2	连接凸 出部分 直径D2	H	N-M	D0
1.0	50	50	160	125	100	285	4-M16	180
	60	50	180	145	120	298	4-M16	180
	80	50	195	160	135	315	4-M16	200
	100	50	215	180	155	365	8-M16	220
	125	50	245	210	185	400	8-M16	240
	150	60	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	320
	250	70	390	350	320	630	12-M20	350
	300	80	440	400	368	780	12-M20	400
	350	90	500	460	482	885	16-M20	400
	400	100	565	515	482	990	16-M22	450
	450	120	615	565	532	1100	20-M22	500
	500	130	670	620	585	1200	20-M22	550
	600	130	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	160	895	840	800	1700	24-M27	600
	800	160	1010	950	905	2000	24-M30	680