

内螺纹立式止回阀 不锈钢止回阀

产品名称	内螺纹立式止回阀 不锈钢止回阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

内螺纹立式止回阀采用内螺纹连接，立式结构，不锈钢材质的小口径止回阀。结构合理、造型美观。造型小，带有弹簧装置。垂直与水平安装均可等特点。主要适应管道系统中防止介质倒流使用。硅溶胶精密铸造不锈钢阀体。

内螺纹立式止回阀工作原理：

内螺纹立式止回阀正常处于关闭状态，由于管线中端介质的压力作用，而克服弹簧阻力使阀门开启。当端介质压力低于出口端时，弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭，阻止介质逆流，故起止回作用。内螺纹立式止回阀由于采用弹簧支撑阀芯，故采用立式安装或卧式装均可。

二、内螺纹立式止回阀产品特点：

- 1、内螺纹立式止回阀具有结构短、体积小、质量轻。
- 2、内螺纹立式止回阀阀瓣关闭快速，水锤压力小。
- 3、内螺纹立式止回阀流道通畅，流体阻力小；动作灵敏，密封性能好。
- 4、内螺纹立式止回阀安装方便，可在水平、垂直两个方向的管路上安装。
- 5、内螺纹立式止回阀阀板采用对偶板上加两个扭力弹簧的设计，可使阀板自行速闭。
- 6、内螺纹立式止回阀因速闭作用，可防止介质倒流，消除水锤作用强

公称通径 DN(mm)	ZG	H	L
15	1/2	73	43
20	3/4	85	48
25	1	95	55
32	1-1/4	113	73
40	1-1/2	138	86
50	2	156	98