

国标标准：GB/T 23963 《工业用二乙胺》测试

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 国标标准：GB/T 23963 《工业用二乙胺》测试 |
| 公司名称 | 深圳市实测通技术服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈 |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705 |
| 联系电话 | 17324413130 17324413130 |

产品详情

| 标准号 Standard No. | 中文标准名称 Standard Title in Chinese | 英文标准名称 Standard Title in English | 状态 State | 备注 |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|-------|
| GB/T 23963-2009 | 工业用二乙胺 | Diethylamine for industrial use | 现行 | 2010- |

标准规定了工业企业用二乙胺的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、储存和安全等。

This standard specifies the requirements, test methods, inspection rules, sign, packaging, transport, storage and safety of diethylamine for industrial use. This standard is applicable to industrial diethylamine which is manufactured by catalytic amination in the presence of hydrogen with ethanol as raw material. Molecular formula: C₄H₁₁N Structural formula: CH₃—CH₂—NH—CH₂—CH₃ Relative molecular mass: 73.14 (According to 2007 international relative atomic mass) (GB/T 23963-2009e)

[标准全文查看/下载](#)

<http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=C372EF27FD202D75DAEDE642E02F2873>

Test Requirement 测试要求：

外观—乙胺，%二乙胺，%三乙胺，%乙醇，%水，%色度（铂-钴色号）

| 标准 / Standard | 项目/参数 / Test Items | 检测标准 (方法) / Test Method tecert.com |
|---------------|--------------------|------------------------------------|
| 工业用二乙胺 GB/T | 外观 | 工业用二乙胺 GB/T 23963-2009 4.3 |

23963-2009

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 二乙胺含量 | 低碳脂肪胺含量的测定 气相色谱法 GB/T 23961 |
| 一乙胺含量 | 低碳脂肪胺含量的测定 气相色谱法 GB/T 23961 |
| 三乙胺含量 | 低碳脂肪胺含量的测定 气相色谱法 GB/T 23961 |
| 乙醇含量 | 低碳脂肪胺含量的测定 气相色谱法 GB/T 23961 |
| 水分含量 | 工业用二乙胺 GB/T 23963-2009 4.5 |
| 水分含量 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通 6283-2008) |

Sample Size 样品数量 / 送样规格 : 500g Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期 : 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: