

K(Q)胶德国巴斯夫中国总代理商

产品名称	K(Q)胶德国巴斯夫中国总代理商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国巴斯夫 K(Q)胶:巴斯夫K胶代理商 应用:文具、玩具、医疗器具及食品包装
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

K(Q)胶德国巴斯夫中国总代理商

苏州嘉力源代理供应：K(Q)胶 德国巴斯夫 2G66

苏州嘉力源代理供应：K(Q)胶 德国巴斯夫 3G33

苏州嘉力源代理供应：K(Q)胶 德国巴斯夫 3G46

苏州嘉力源代理供应：K(Q)胶 德国巴斯夫 3G55

苏州嘉力源代理供应：K(Q)胶 德国巴斯夫 656C

苏州嘉力源代理供应：K(Q)胶 德国巴斯夫 684D

苏州嘉力源代理供应：K(Q)胶 德国巴斯夫 GH-62

k胶由苯乙烯与丁二烯共聚而成,聚苯乙烯具有高透明度,良好的加工性能,缺点是质脆,而丁二烯可聚合成橡胶,具有弹性耐冲击,二

者共聚,改善了聚苯乙烯的缺点,得到综合性能良好的聚合物.K料是无定形聚合物,流动性较好,且加工出来的制品,外观平滑、光泽

、透明度高.适用于注塑、中空吹塑、挤出等加工,可以在大部分普通设备上加工,不需改动设备和模具.

用途概述：透明片材：橱窗及展示瓶、厨房用品、鞋业、速冻包装盒、各种容器和顶盖等。透明薄膜：食品包装薄膜、保鲜薄膜、柔性医药店包装、透气膜等。透明器件：医疗器件、运动器材、玩具、衣架、家电外壳、生产用品与装饰品等。

备注说明：本产品可采用注射成型、片材挤出、热成型、吹塑成型、流延薄膜挤出等。产品性能特点：高透明、高光泽、高抗冲、抗折性好
低密度，极易和其它聚合物共混改性，如GPPS、SAN、PP等，易加工、易着色、易印刷。

巴斯夫K胶3G55-K树脂

K(胶)树脂 NSBC210 新加坡电气化学 详细说明

K(胶)树脂 2G66 德国巴斯夫注塑级挤出级

重要参数: 熔体流动速率:13 g/10min密度:1 /m3吸水率:0.07 %曲强度:4 MPa弯曲模量:140 MPaK(胶)树脂3G55
德国巴斯夫通用级

重要参数: 熔体流动速率:15 g/10min密度:1.01 g/cm3吸水率:0.07%缺口冲击强度:5断裂伸长率:50 %

K(胶)树脂 656C 德国巴斯夫注塑级挤出级

重要参数: 熔体流动速率:15 g/10min密度:1.02 g/cm3吸水率:0.07%缺口冲击强度:3.5 断裂伸长率:40 %

K(胶)树脂684D NW 德国巴斯夫注塑级

重要参数: 熔体流动速率:11 g/10min密度:1.01 g/cm3吸水率:0.07%成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:43

K(胶)树脂GH62德国巴斯夫注塑级

特性备注:加强透明性与冲击性

用途: 专门应用衣架市场

重要参数: 密度:1.02 g/m3缺口冲击强度:30 拉伸强度:30 MPa断裂伸长率:35%弯曲强度:40 MPa

K(胶)树脂 HS70 德巴斯夫注塑

%弯曲强度:27 MPa重要参数: 熔体流动速率:13 g/10min密度:1.02 g/cm3吸水率:0.07%断裂伸长率:40