

耐温环氧AB胶,环氧AB胶,环氧树脂AB胶

产品名称	耐温环氧AB胶,环氧AB胶,环氧树脂AB胶
公司名称	深圳市邦达康胶粘制品有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	型号:BIDA(H-400H) 品牌:BIDA
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区富康二巷3号101
联系电话	13823192545

产品详情

型号	BIDA(H-400H)	品牌	BIDA
粘合材料类型	玻璃、电子元件、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、其他	有效物质	100 (%)
剪切强度	20 (MPa)	规格尺寸	260 (mm)
保质期	12 (个月)	执行标准	sgs
CAS	1		

1,接著型:5分钟,1小时,2小时,4小时.配比1:1

2,灌封型:硬胶,软胶.配比3:1

3,耐高温型等系列,欢迎来电咨询13823192545/13077804488

环氧树脂接着剂epoxy adhesive

一, 产品简介:

环氧树脂接着剂, 由主剂与硬化剂两部分组成, ab两剂依作业之需要配比混合, 于数分或数小时内对两接着物产生强力粘接, 广泛用于涂料、土木建筑、电绝缘材料、接着力、安定剂。对于金属、玻璃、陶瓷、木材、电子零件、塑胶之固定接着用, 具有低温固化, 富韧性, 耐油性, 耐药性, 耐用电器性佳, 其粘接力大, 无污染, 性能稳定等特点。

二, 产品特性:

产品名称	h-500t	h-100ht	h-200ht	h-400h	h-4021ht	h-4024ht	
主要成分	bisphenol-a/polyamide						
外观 (a/b)	透明/透明	透明/透明	透明/棕色	透明/棕色	透明/透明	透明/透明	透明
粘度25 cps (a/b)	10000/12000	10000/12000	10000/45000	12000/50000	12000/15000	1200/15000	
操作时间	3min	25min	30min	50min	25min	35min	
薄膜指干	5min	45min	1.5hr	2hr	45min	60min	
固化时间	4hr	8hr	12hr	16hr	8hr	12hr	
温度	-20	-20	-20	-20	-30	-30	-20
范围	100	100	100	100	160	160	100
混合比a/b	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	
抗拉剪断kgf/cm ²	280	300	300	300	280	290	
比重a/b	1.17/1	1.17/1	1.17/0.97	1.17/0.97	1.15/0.97	1.15/0.97	

三，使用方法：

1，主剂与硬化剂配比为1：1使用混合后，均匀搅拌，涂布于被接着体上，并于以合贴轻压既可。

2，适当的表面处理：如被接着体表面上有油脂或油污须先清除或加以研磨除去，塑胶或橡胶类表面也须先做适当处理。

配合比（phr）：系环氧当量180-200之环氧树脂100时，所需硬化剂之量。

视用量多少和气温而定,一般常温25℃,100克为例。