

楼梯装修用304不锈钢焊接管—304不锈钢方管

产品名称	楼梯装修用304不锈钢焊接管—304不锈钢方管
公司名称	广东海利金属材料有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇南栅第二工业区
联系电话	0769-85326933 13532901633

产品详情

广东海利专业生产不锈钢管材 - 楼梯装修用304不锈钢焊接管—304不锈钢方管-316不锈钢管、316焊接管、316无缝管、不锈钢焊接管、304方管、304焊接管、广东海利金属材料有限公司,不锈钢工业管,不锈钢装饰管,不锈钢无缝管,不锈钢毛细管,不锈钢焊接管,不锈钢方管,不锈钢矩形管,不锈钢无缝管,不锈钢卫生管等.本公司的产品广泛应用于化工、化肥、化纤、天然气、石油、航空、食品、水利、电力、医药、锅炉热交换等! www.gdhljs.com 0769-85326933 不锈钢指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢,又不锈钢耐酸钢。实际应用中,常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢,而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异,前者不一定耐化学介质腐蚀,而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。不锈钢基本合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等,以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。不锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低,因此,大多数不锈钢的含碳量均较低,有些钢的wc(含碳量)甚至低于0.03%(如00cr12)。不锈钢中的主要合金元素是cr,只有当cr含量达到一定值时,钢才有耐蚀性。因此,不锈钢一般wcr均在13%以上。不锈钢中还含有ni、ti、mn、n、nb等元素。生产规格: 不锈钢方管 规格:3*3-250*250 壁厚:0.3-8.0 不锈钢矩形管 规格:3*6-350*500 壁厚:0.3-8.0 不锈钢毛细管 规格:0.3-10 壁厚:0.01-2.0 不锈钢焊接管 规格:3-423 壁厚:0.2-8.0 不锈钢无缝管 规格:4-896 壁厚:0.5-60.0 不锈钢管表面: 180#----800#;可加工镜面(内外抛光)、砂光、拉丝、亚光、钛金 椭圆管: 5*7 - 700*900mm;厚度: 0.1 - 15mm 不锈钢管用途: 装饰用管、机械结构用管、锅炉热交换器用管、汽车排汽用管; - - - -液体输送用管、工业配管:用于化工之气体、液体、干粉等介质输送; - - - -饮用水管:内壁光滑,流体阻力小,不结垢,无污染,外观光泽华丽; - - - -食品卫生用管:无磁性,金相组织均匀; 内孔抛光,内壁600#光泽度;家居装饰、扶手、防盗网、拉手 二、不锈钢无缝管: 301无缝管、304无缝管、304L无缝管、321无缝管、316无缝管、316L无缝管、310s无缝管 1、圆管: 1mm—450mm 厚度: 0.1—35mm 2、矩形管: 6*8 - 600*800mm;厚度: 0.1 - 15mm 3、表面光泽: 180# - - 800#; 镜面(内外抛光);砂光、拉丝、砚、钛金 三、三、不锈钢毛细管/精密管 304毛细管 304L精扎毛细管 316毛细管 316L毛细管 1、外径: 0.5mm—8mm 厚度: 0.1—3mm - - - - 2、表面粗糙度: ra=0.2、0.4、0.6、0.8 - - - - 3、尺寸精度: h7~h10 - - - - 4、执行标准: gb/3639 2000; gb/8723 99 - - 四、不锈钢管件: (三通、四通、直通、弯头、异径管、法兰,接头、翻边管、大小头、管帽、丝扣、对焊法兰、平焊法兰、承插焊法兰、凹凸面法兰、对焊环

松套法兰、法兰盖) 五、材质: 304(0cr18ni9), 304l(00cr19ni10)、316、316l(00cr17ni14mo2), 321(1cr18ni9ti), 310s(0cr25ni20), 301(1cr17ni7) 不锈钢扁通 不锈钢矩形管: 10*20 10*30 10*40 20*40 15*30 25*50 30*60 40*80 30*50 40*60 45*75 45*95 50*100 50*75 60*80 80*100 100*120 50*150 100*200等表面等级: 抛光180#、220#、240#、320#、400#、600#); 拉丝; 酸洗; 内焊道整平; 在线光热退火。性能特点: 管内壁光滑.输水阻力底, 能承受高水流速的冲蚀.固溶处理后.焊道与基本的机械, 产品通过“内整平”“光亮退火”“酸洗”“内抛光”精整处理, 外观亮丽, 内壁光滑无锈蚀, 不结垢, 管材焊缝平整, 能扩口, 深冲压, 弯管不裂, 不变形等优点\常用规格之产品均设有大型发货仓, 可以随时提供现货。