30KW自耦减压启动柜张家港苏州

产品名称	30KW自耦减压启动柜张家港苏州
公司名称	广州梅兰日兰电器有限公司
价格	1000.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州张家港市暨阳中路170-7号
联系电话	86-07583661387-1 13328039091

产品详情

30kw自耦减压启动柜张家港苏州厂家直销xi01系列自耦减压起动控制柜型号xi01-14xi01-17xi01-20xi01-22xi0 1-28xj01-30xj01-40xj01-55xj01-75xj01-100xj01-115xj01-135xj01-155xj01-190xj01-225xj01-260xj01-300xj01本系列 产品适用于交流50hz或60hz, 电压为380v或660v, 功率为11-320kw的三相鼠笼型感应电动机, 作不频繁降 压起动用,利用自耦变压器降压的特点,降低起动电流,以减小电动机起动时对输电网络的影响,并可 加速电动机至额定转速和人为停止电动机。对于电动机具有过载,断相,短路等保护,对自耦变压器装 有起动时间的过载保护。 本系列产品具备相序保护、缺相保护、手动启动、自动时间延时启动、自动跟 踪电流延时启动、启动-运行实现闭路切换、运行时有过流保护及变压器温升保护、可控制主机实现自动 投料等;启动时间精确、小电流不断电闭路切换电路、运行时电流稳定、大大延长电器及电动机的触头 和接头寿命、以达到节能降耗和提高产量的目的。 本系列自耦减压控制柜系技术领先的控制设备,是长 城集多年生产、应用控制的经验,经专家反复论证,优化线路,精心设计而成,其中多种电路是当前国 内最先进的控制线路。根据不同的需要,设置了液位控制型、压力控制型、温度控制型、时间控制型、 空调联控型、潜污泵专用型及消防控制型等七大类型,并具有主回路短路、缺相、过载、过流及专用泵 的泵体泄漏、定子绕组的超温等保护功能。另外,各型又分单控型,多泵主用、备用互控型,主、备控 型产品都具备故障时主用泵自动切除,备用泵自动投入无水停机、自动交换轮换、超水位停机报警等功 能。本系列控制柜功能齐全,质量可靠、造型美观,是各类水泵理想的配套产品,特别适用于农业生产 、市政工程、高层建筑的给排水、消防、喷淋、增压泵的自动控制及空调冷热水循环泵控制锅炉补水等 多种场合,也适合其它交流电机的控制及启动。 结构特点 本产品为箱式防护结构,由自耦变压器、交流 接触器、热继电器、时间继电器等元件组成,对于75千瓦及以下的产品,系采用自动控制方式,80千瓦 以上的产品,采用手动和自动两种控制方式,由转换开关进行切换。时间继电器为可调式,可以自由调 节控制起动时间。箱门上安装电流、电压表,清晰明白显示起动箱的工作状况,更方便用户使用。自耦 变压器线圈备用额定电压65%及80%二个抽头,出厂时接在80%抽头。电机接65%抽头时,起动转矩为0.42 me,接80%抽头时,起动转矩为0.64me,me为电机额定转矩。0512-5833699113328039091