

山西气动隔膜泵

产品名称	山西气动隔膜泵
公司名称	苏州市富旭涂装技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州江苏省苏州市相城区相城大道168号15A20室
联系电话	86-051267597165 18962181065

产品详情

产品介绍气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。广泛应用于各行业，产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水，既能抽送流动的液体，又能输送一些是易流动的介质，吸程高、扬程可调（0-50米）气源压力只须大于1kg/cm²即能工作，绝对防火防爆，具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。性能参数气动双隔膜泵特点：1、气动隔膜泵不会产生电火花：气动隔膜泵不用电力作动力，接地后又防止了静电火花。2、不会过热：压缩空气作动力，在排气时是一个膨胀吸热的过程，气动隔膜泵工作时温度是降低的，无有害气体排出3、可以通过含颗粒液体：因为容积式工作且进口为球阀，所以不容易被堵。4、对物料的剪切力极低：工作时是怎么吸进怎么吐出，所以对物料的搅动最小，适用于不稳定物质的输送5、流量可调节，可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。6、气动隔膜泵具有自吸的功能。7、可以空运行，而不会有危险。8、可以潜水工作。9、气动隔膜泵可以输送的流体极为广泛，从低粘度的到高粘度的，从腐蚀性得到粘稠的。10、没有复杂的控制系统，没有电缆、保险丝等。11、气动隔膜泵体积小、重量轻，便于移动。12、无需润滑所以维修简便，不会由于滴漏污染工作环境。13、百分之百的能量利用，当关闭出口，泵自动停机，设备移动、磨损、过载、发热14、气动隔膜泵始终能保持高效，不会因为磨损而降低。15、气动隔膜泵没有动密封，维修简便避免了泄漏。工作时无死点。使用及维护气动双隔膜泵适用场合：由于气动隔膜泵具有以上特点，所以在世界上隔膜泵自诞生以来正逐步侵入其他泵的市场，并占有一席之地。如：喷漆、陶瓷业中隔膜泵已占有绝对的主导地位，而在其他的一些行业中，像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的市场份额，并具有其他泵不可替代的地位。气动隔膜泵的优势在于：1、由于用空气作动力，所以流量随背压（出口阻力）的变化而自动调整，适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的，如果用于粘度稍高的流体，则需要配套减速机或变频调速器，成本就大大的提高了，对于齿轮泵也是同样如此。2、在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低，如燃料、火药、炸药的输送，因为：第一、接地后不可能产生火花；第二、工作中无热量产生，机器不会过热；第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。3、在工地恶劣的地方，如建筑工地、工矿的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂，管路易于堵塞，这样对电泵就形成负荷过高的情况，电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调，管道堵塞时自动停止至通畅。4、另外隔膜泵体积小易于移动，不需要地基，占地面极小，安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中，隔膜泵可将物料与外界完全隔开。6、或是在一些试验中保证没有杂质污染到原料。7、可用于输送化学性质比较不稳定的流体，如：感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低，对材料的物理影响小。注意事项以上是该产品苏州市富旭涂装技术的部分信息

，技术相关资料由苏州市富旭涂装技术有限公司自行提供，如果您对该产品感兴趣或者能在生产中帮到你以及你对该产品的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取苏州市富旭涂装技术有限公司的更多的相关产品信息。欢迎来电咨询189 62 18 10 65曾先生公司电话0512-67 59 716
5交易说明欢迎来电咨询产品详情！！！！