

## 477A空气差压精确测量，安徽合肥经销商 价格

产品名称	477A空气差压精确测量，安徽合肥经销商 价格
公司名称	合肥万康检测仪器有限公司
价格	280.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市濉溪路与张洼路交口新海世纪大厦B1504
联系电话	13855103484

## 产品详情

测量正压，负压的或差压 可快速选择到九种量程的英制/公制单位 可存储40条记录以备后用 声光过压报警  
使用一节9伏电池，可连续工作100小时

































































































dwyer 477型号中最新的477a型压力计的测量精度可达到满量程的0.1%。477a系列包含一个高精度的差压传感器，测量范围从20英寸水柱到100psi都能保证满量程的0.1%的精确度。这种手持式数字差压表比过去前进了一大步，使测量更快，更简单，更准确。它可以快速选择到九种广泛应用的压力单位，不必浪费时间在容易出错的枯燥的转换上。一个永久存储器可存20条读数非常适合于采暖通风空调技师用皮托管测量通过管道的气流。477a系列也是维护人员和技师需要的，用作高精度标准来检验他们的仪器或设备的性能是否合适。当工作在光线条件较差的地方时，可打开便利的背景光。压力计会在2分钟后自动关闭背景光以节约电池。电子零位只需要简单的按动一个键就可以完全清楚压差。显示键hold可以保持当前压力读数防备常常遇到的读数跳动情况。带有声光报警以防止万一周围环境噪声等级过高听不见报警声音。同时声音警报也可用于确定数值是否存储，不必要在测量中一直盯住在显示器观察。各个功能的清晰，简明的使用说明书印在坚固的铝制外壳的后面，便于快速参考。一整块前面板隔壁完全保护所有按键防止灰尘和湿气，可以快速擦除。包含详细的说明书，一个手腕带和一节9伏电池。

### 技术指标

介质：空气和不可燃混合气体 材质：可与厂家协商 精度：满量程的 $\pm 0.10\%$  从60到78 $^{\circ}\text{f}$  (15.6~25.6 $^{\circ}\text{c}$ )；满量程的 $\pm 1\%$  32-60和78-104 $^{\circ}\text{f}$  (0-15.6和25.6-40 $^{\circ}\text{c}$ )  
压力滞后：满量程的 $\pm 0.1\%$  压力范围：查看表格 温度范围：32至104 $^{\circ}\text{f}$  (0至40 $^{\circ}\text{c}$ ) 存储温度范围：-4至176 $^{\circ}\text{f}$  (-20至80 $^{\circ}\text{c}$ ) 显示：0.42" (10.6 mm) 4-1/2" 液晶显示 分辨率：查看表格 电源配置：9伏碱性电池。带有电池但未安装 重量：10.2 oz. (289 g) 连接：两个快速接头用于1/8" (3.18 mm) 或3/16" (4.76mm) 内径管仅用于477a-1, 477a-2, 477a-3 477a-4和477a-5。两个压紧接头用于1/8" (3.18 mm) 内径x1/4" (6.35 mm) 外径管仅用于477a-6和477a-7。

