

NSX塑壳断路器 施耐德NSX空气开关

产品名称	NSX塑壳断路器 施耐德NSX空气开关
公司名称	乐清市锐特电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州柳市前西洋工业区
联系电话	86-057727879822 13780101980

产品详情

产品介绍nsx系列塑壳断路器 1. 性能描述nsx系列塑料外壳式断路器是本公司采用国际先进技术研制开发的新型断路器之一，其额定绝缘电压为950v，适用于交流50hz或（60hz），额定工作电压690v及以下，额定工作电流12.5a至630a的电流中，用来分配电能，在正常条件下做不频繁的闭合和断开之用，并在线路和设备过载、欠电压时起保护作用。额定壳架等级电流在400a及以下的断路器，也可作鼠笼型电动机的不频繁起动，运转中断开以及在电动机过载，短路及欠电压时起保护作用。产品符合gb14048.2，iec60947.2标准。壳架电流：100a，160a，250a，400a，630a 分断等级：36ka，50ka，70ka，100ka，150ka 安装方式：固定式，插入式，抽出式 操作方式：拨动手柄，旋转手柄，延伸旋转手柄，电动操作机构 2. 优势 新一代塑壳断路器compact nsx，集全面的电能管理于极致保护。nsx继承了ns的所有技术特长，并且超越ns

内置双芯互感器，可以实现电力参数的精准测量。fdm121柜门显示单元可以实现数据的海量显示“即插即用”的便捷通信网络架构技术，方便搭建复杂通信网络。全面电能管理助力节能增效 3.

应用范围 高端客户 五大市场：工业、能源及基础设施、公商建、民用住宅、数据中心

产品属性nsx塑壳断路器：nsx100f nsx100n nsx100hnsx160f nsx160n nsx160h nsx250f nsx250n nsx250h nsx400n nsx400hnsx630n nsx630h

继承了ns的所有技术特长，并且超越ns。内置双芯互感器，可以实现电力参数的精准测量。fdm 121柜门显示单元可以实现数据的海量显示。“即插即用”的便捷通信网络架构技术，方便搭建复杂通信网络。全面电能管理助力节能增效。壳架电流等级：100~630a。

安装方式：固定式，插入式，抽出式。操作方式：拨动手柄，旋转手柄，电动操作。

注意事项断路器可在周围空气温度为-5 ~ +40 条件下运行（大于+40 至+60 降容使用）；

海拔及2000m以下；安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，例如20 时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施；

断路器主电路及欠电压脱扣器安装类别为 ，其余辅助电路、控制电路安装类别为ii；

断路器适用于电磁环境a；断路器能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌、核工业环境的影响；

断路器安装的最大倾斜度为±22.5°；断路器在受到船舶正常振动时能可靠工作；

断路器在受到地震情况下（4g）能可靠工作；

断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方；

断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方。其他说明我公司专业经营进口电器，欢迎大家来电咨询！施耐德：小型断路器系列ic65n，c65n，vigic65n，dpna，vigidpna，c120h，pr塑壳断路器系列nsx，nse，cvs，ezd，viginsx工控控制系列lc1，lrd，lr2，lr9.gv2，gv3，xb2双电源切换开关watsn系列交易说明德邦物流，顺丰

快递，申通快递以及各地区专线