

郑州防爆型接收器

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 郑州防爆型接收器 |
| 公司名称 | 郑州海亮消防设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701 |
| 联系电话 | 18937152118 |

产品详情

概述：该jie收器为隔爆(兼)本安型，主要用于接-收工业防爆场所的各类设备的开关量报警信号（如：非编码红/紫外火焰探测器、燃气探测器、消火栓按钮等）并将该信号的信息通过总线方式传送给总线火灾报警控制器，以实现火灾信号的总线传输。该jie收器为编码型，jie收信号端设有安全栅保护电路。产品满足gb3836.1—2000《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》、gb3836.2—2000《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型“d”》及gb3836.4-2000《爆炸性气体用电气设备 第4部分 本质安全型“i”》标准。防爆等级为exd[ia] ct6，由于jie收器外壳由铸铝金属材料制成，产品采用了密封结构设计，所以不受污染物和水的影响，防护等级为ip65，该产品不仅可使用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区防爆场所，也可以露天、室外使用。该产品与博康公司生产的bk8000总线制火灾报警控制器配套使用。

技术参数：

电子编码 jie收信号全监视，有线路末端监视功能 工作电压：dc15v ~ dc28v(总线通讯)
防爆标志：exd[ia] ct6 相对湿度：95%rh (40 + 2) 电缆出口螺纹：标准m20x1.5

两总线无极性通讯 输入信号端与二总线完全电器隔离 静态功耗：400ua(dc24v) 防护等级：ip65
环境温度：-40 ~ 70 外形尺寸：140mm × 121mm × 80mm (宽 × 高 × 厚)