

郑州防爆型执行器

产品名称	郑州防爆型执行器
公司名称	郑州海亮消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

概述：

该执行器为隔爆(兼)本安型，主要通过总线方式控制工业防爆场所的各类消防联动控制设备（如：排烟阀、送风阀、防火阀、声光报警器、警铃等）。当控制器接-收到各类火灾报警信号后，根据预先编入的程序，控制器通过总线将联动信号传送给执行器，执行器启动需要联动的消防设备，并将消防设备的动作信号传送给总线火灾报警控制器。该执行器为编码型，控制、反馈信号端均设有安全栅保护电路。产品满足gb3836.1—2000《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》、gb3836.2—2000《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型“d”》及gb3836.4-2000《爆炸性气体用电气设备 第4部分 本质安全型“i”》标准。防爆等级为exd[ia] ct6，由于执行器外壳由铸铝金属材料制成，产品采用了密封结构设计，所以不受污染物和水的影响，防护等级为ip65，该产品不仅可使用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区防爆场所，也可以露天、室外使用。该产品与博康公司生产的bk8000总线制火灾报警控制器配套使用。

技术参数：

电子编码 防护等级：ip65 工作电压：dc15v ~ dc28v(总线通讯) 本安参数：ui =28v , ii=93ma, ci 0uf, li 0mh 电缆出口螺纹：标准m20x1.5

静态功耗：400ua(dc24v) 防爆标志：exd[ia] ct6 无源输入，可接-收现场设备回答信号
四总线通讯：2根dc24v电源线，2根通讯总线 并联设备电器参数：uo =28v , io=93ma, co 0.08uf, li 4mh

环境条件：温度： - 40 ~ 70 湿度： 95%rh

输出一组继电器无源常开、常闭触点，触点容量dc30v/1a

外型尺寸：140mm × 121mm × 80mm（宽 × 高 × 厚）