

# 底部装车鹤管 卸油鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘

产品名称	底部装车鹤管 卸油鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:碳钢、不锈钢、钢衬四氟 型号:AL2503、AL2543 发货方式:物流
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

底部装车鹤管和卸油鹤管是粗苯鹤管中的两个重要类型。作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我们向您介绍我们公司供应的底部装车鹤管和卸油鹤管产品。以下是我们的产品参数和详细信息：

### 底部装车鹤管：

是否定制：按需定制 适用介质：甲醇、甲苯、液碱、液氨等 型号：AL2503、AL2543  
材质：碳钢、不锈钢、钢衬四氟 可售卖地：全国 发货方式：物流

### 卸油鹤管：

是否定制：按需定制 适用介质：甲醇、甲苯、液碱、液氨等 型号：AL2503、AL2543  
材质：碳钢、不锈钢、钢衬四氟 可售卖地：全国 发货方式：物流

底部装车鹤管和卸油鹤管在粗苯鹤管行业中扮演着重要的角色。

材质：底部装车鹤管和卸油鹤管的主要材质包括碳钢、不锈钢和钢衬四氟，这些材质具有耐腐蚀、耐高温等特点，能够适应不同的介质和工作环境。

结构：底部装车鹤管和卸油鹤管一般由管道、旋转部件、支撑架等组成。其结构紧凑，可以方便地连接到相关设备和管路系统。

作用：底部装车鹤管主要用于装车操作，可以安全高效地将介质从储罐底部装载到运输车辆中。卸油鹤管则用于油罐卸油操作，可以控制卸油过程，避免泄漏和安全事故。

注意事项：底部装车鹤管和卸油鹤管应定期进行检查和维护，确保其正常工作。在使用过程中，需注意操作规范，遵循相关安全操作规程，以确保人员和设备的安全。在使用过程中，如果发现异常情况，请及时停止使用，并联系专业人员进行检修。

底部装车鹤管和卸油鹤管是粗苯鹤管生产行业中不可或缺的设备。我们的产品具有优良的质量和稳定的性能，可以满足不同客户的需求。如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您提供高质量的产品和优质的服务。

2503型底部卸车鹤管适用于原油、渣油、化工介质、水煤浆等介质的汽、火车底部装卸

1.公称口径：DN50、DN80、DN100 2.适用介质：甲醇、甲苯等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110 5.管道材料：20#、304等

6.连接方式：快速接头、松套法兰（根据槽罐车灌口连接形式而定）

卸车鹤管需要根据客户提供的具体参数进行定制，欢迎新老客户来电询盘；