

# LNG不锈钢拉断阀 低温紧急拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG不锈钢拉断阀 低温紧急拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:304L、316L 售后服务:随时联系, 售后无忧 适用介质:LNG
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

LNG不锈钢拉断阀是一种具有低温紧急拉断功能的阀门,该产品广泛应用于LNG储运系统中。连云港广优机械设备有限公司是一家专业生产LNG不锈钢拉断阀的厂家,我们可按照客户的需求进行定制,并提供高质量的产品和优质的售后服务。以下是关于LNG低温拉断阀的一些重要参数:

产地:连云港 是否定制:按需定制 适用介质:LNG 型号:DN50 材质:304L、316L  
售后服务:随时联系,售后无忧

从材质的角度来看,LNG低温拉断阀主要采用304L和316L不锈钢材质制成。这两种材质具有优异的耐腐蚀性和耐低温性能,可以有效保证阀门长期稳定运行。

而从作用上来说,LNG低温拉断阀主要用于LNG管道的紧急断流。一旦系统出现异常情况,如压力突然升高或温度异常升高,阀门会自动启动拉断装置,实现快速切断流体通道,确保系统的安全运行。

LNG低温拉断阀的优势不容忽视。首先,它具有高度可靠性和稳定性,可在恶劣的工作环境下正常运行;其次,拉断阀采用全密封结构,能够有效减少泄漏风险;此外,该阀门操作方便,响应速度快,能够迅速切断管道流体,减少事故发生的可能性。

在使用LNG低温拉断阀时,需要注意以下几点:1. 阀门的安装位置应符合设计要求,确保正常操作;2. 定期维护和保养阀门,检查密封性能和操作灵活性;3.

阀门在使用过程中应避免受到超大冲击力,以免损坏密封结构;4.

阀门使用过程中如出现异常情况,应及时联系售后服务人员进行处理。

综上所述,LNG低温拉断阀是一种重要的装置,用于保证LNG储运系统的安全运行。连云港广优机械设

备有限公司提供高质量的LNG低温拉断阀产品，并提供完善的售后服务。欢迎各位客户垂询。

LNG鹤管由立柱、液相臂、气体回收臂、平衡装置、氮气吹扫装置、导静电装置、旋转接头以及拉断阀等机构组成。

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。