

操作简单油漆气体浓度报警器

产品名称	操作简单油漆气体浓度报警器
公司名称	深圳市晨阳科技开发有限公司
价格	2.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雪象社区象角塘坳背窝第四工业区2号厂房2楼4号
联系电话	0755-29078049 13682345590

产品详情

找全数字化信号处理，操作简单、直观的油漆气体报警器，请留意深圳晨阳公司；以下是关于深圳晨阳公司油漆气体报警器的技术资料，如果您对于我们的chy-2000b油漆气体报警器有什么疑问，请来电咨询，chy-2000b油漆气体报警器不仅操作简单，而且还很智能，传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警。

chy-2000油漆气体报警器的功能介绍：chy-2000系列报警装置为防爆型仪表，其组成为两个部分：探测器与报警控制器；探测器（一次表）安装在可能有气体泄漏的危险场所，其核心元件为气敏传感器；报警控制器（二次表）安装在安全场所的值班室内。当空气中有油漆气或油漆性挥发的蒸汽时，探测器检测信号通过电缆立即传送到报警控制单元，控制器显示出气体浓度，当超过设定的报警浓度值时，报警器即发出声、光报警信号并输出联动控制信号，控制风机的设备排除险情，从而起到保障工厂生产，避免事故发生的目的。此类仪表广泛应用于各类炼油厂、油库、化工厂、液化气站等易发生油漆浓度泄漏的场所。

油漆气体报警器的产品特点：

智能单片机控制，八次报警状态查询；高精度浓度值计数指示，无须调校时钟显示；报警输出功能多而全：继电器开关信号；传感器为国外进口、寿命长、线性好、低功耗、稳定性和抗毒性好；高浓度气体淹没保护和故障报警部位指示；整机经三防处理，可在恶劣环境下使用，工作稳定，安全可靠。

油漆气体报警器的技术参数：

功耗：3.5w/路 检测气体：有机蒸汽、油漆 测量范围：0~100%lel 防爆标志：exib ct3 报警输出信号：继电器无源触点（容量12v/1a）常开/常闭 显示方式：二十段光柱现场浓度趋势指示 0~100现场浓度值 显示电源：ac220±10%/50hz或24vdc 环境温度：控制器0~70 探测器-40~70 恢复时间：<30秒 响应时间：<30秒 环境温度：<95%rh 报警方式：声、光报警 传感器类别：陶瓷半导体传感器(日本费加罗公司制造) 报警点：两段报警：一段为25%lel（可调）

二段为50%lel（可调）

油漆气体报警器生产商介绍：深圳市晨阳科技开发有限公司是专业从事易燃、易爆、有害气体检测及气体泄漏报警设备的研发、生产、销售、安装及调试技术服务于一体的高新技术企业。同时兼维修，调试国内外同类产品。公司凭借雄厚的实力和高科技技术向用户提供一流的产品和超值的服务，坚持将“优质高效，技术领先，价格合理，开拓市场，持续改进”的质量方针贯彻于产品开发，设计生产，销售和售后服务等各个环节，结合iso9001：2000中的各项要素，确定并建立完善的质量管理体系和售后服务。产品chy系列气体报警器获得国家消防产品认证委员会颁发的《型式认可证书》及质量技术监督局颁发的《制造计量器具许可证》；并取得该中心颁发的《防爆电器设备-防爆合格证》。

油漆气体报警器售后服务承诺：自购买之日起一年内因质量不良而发生损坏或不能工作的产品，本公司负责免费修理或更换。产品如有故障，请与本公司联系。用户可登陆我司官方网站：<http://www.szqtbj.com>或拨打服务热线0755—29078049.我公司承诺收到维修品3个工作日内修好返回客户，我公司只承担保修期内维修品来回的汽运费，其他货运方式运费不承担。

本公司产品实行终身维护。超过保修期及不在保修范围的产品我公司同样提供产品维修，只收取相应维修配件的成本费，因产品维修所产生的往返运费由客户自行承担。品质瑕疵不包括因不按产品说明书进行使用而造成的产品损坏，亦不包括因自然灾害或战争等不可抗力造成的产品损坏。不属于保修范围内的产品，本公司仍热情为您服务。并随同产品包装内提供计量合格证及产品说明书。免费为客户提供技术咨询等技术服务，并提供24小时的技术支持，在质保期内，我司根据所提供的产品建立备件仓库，随时为用户提供备件更换服务。

以上是关于深圳晨阳公司油漆气体报警器的技术资料，如果您对我们的chy-2000油漆气体报警器的技术参数不够理解，随时可以来电咨询。