

郑州军用线型光束感烟火灾探测器

产品名称	郑州军用线型光束感烟火灾探测器
公司名称	郑州海亮消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

概述：jty-hs-bk801ex线型光束感烟火灾探测器为本质安全型反射式线型红外光束感烟探测器。该产品除满足国标gb14003-2005的要求外，还满足gb 3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》和gb 3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》的有关规定，同时也满足国军标的相应标准。防爆标志为exib bt6，适用于各类枪xie、dan药储存库以及军用舰艇的dan药库等。探测器包含一组报警时输出的无源常开触点、一组用于故障报警的常闭触点和标准0~20ma信号输出。以方便与军用监控设备配接。

产品特点：

工作电压范围宽、保护面积大

具有自诊断能力，可以监测探测器的内部故障

内置微处理器，智能化火警、故障判断

可现场设置两个级别的灵敏度

具有火警、故障无源输出触点和标准4 - 20ma标准电源输出

具有自动校准功能，确保可以由单人在短时间内完成调试，操作简单、方便

探测器将发射部分、接-收部分合二为一，安装简单、方便，光路准直性好

探测光路设计巧妙，抗干扰性能强，密封协议，具有防腐、防水性能

具有自动补偿功能，对于一定程度上的灰尘污染、位置偏移及发射管的老化等致使接收信号减小的因素可自动进行补偿。

技术参数：

外壳防护等级：ip54

电源电压：dc16v ~ dc28v (需由安全栅供电)

防爆标志：exib bt6

调试电流： 20ma

相对湿度 95% , 不结露

监视电流： 12ma

故障状态：黄-色指示灯常亮

报警电流： 24ma

使用环境：温度 -40 ~ +85

壳体材料和颜色：abs, bg01军绿色

火警状态：红色指示灯常亮，黄-色指示灯熄灭

光路被全部遮挡：探测器报故障并点亮黄-色指示灯

安全栅内部参数：ui=28v , ii=93ma, ci 0uf, li 0mh pi=0.65w

保护面积：探测器最大保护面积为 $14 \times 100 = 1400\text{m}^2$ ，最大宽度为14m

外形尺寸：长×宽×厚=206mm×94mm×135mm

光路被全部遮挡：探测器报故障并点亮黄-色指示灯

故障：黄-色指示灯常亮。如果故障恢复，探测器的故障信号由探测器自动消除

指示灯：调试状态：绿色、红色和黄-色指示灯以特定的方式点亮具体见 下载资料中“调试”部分

正常监视状态：绿色指示灯闪亮 火警状态：红色指示灯常亮，黄-

色指示灯熄灭 故障状态：黄-色指示灯常亮

光路被全部遮挡：探测器报故障并点亮黄-色指示灯