

矿用泄露同轴电缆MSLYFVZ-75-9产品特点

产品名称	矿用泄露同轴电缆MSLYFVZ-75-9产品特点
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	10.00/米
规格参数	品牌:天联牌泄漏同轴电缆 型号规格:MSLYFVZ-75-9 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用泄露同轴电缆MSLYFVZ-75-9产品特点

- 1、立体式防范区域覆盖范围界线明显，可做到无死角防范。
- 2、简便的安装方式适合复杂地形安装，可环绕任意形状的境界区域，泄漏感应线缆部分可以埋在地下或装入墙内。
- 3、具备防宠物误报功能可以将小动物、如小狗、小猫等在防区移动的干扰滤掉
- 4、适应性不受环境温度、湿度、风雨烟尘、树木晃动等变化影响。
- 5、细致宽泛的灵敏度调节功能四档灵敏度连续可调，报警门限可依据环境变化任意设置。

MSLYFVZ75-9防爆地表泄露电缆 矿用通讯泄露电缆泄漏电缆安装

- 1、两根电缆不应互相交叉和靠近安装、多余的电缆应剪掉；（包括非泄漏电缆）；
- 2、两根电缆一定要平行铺设，铺设间距在1-3米，间距是1.5米；
- 3、电缆安置尝试依据介质决定，一般情况下泥土地埋深10-20厘米，水泥地埋深3-7厘米；

- 4、两根电缆平行铺设时的平面落差不小于135度；
- 5、两套电缆在安装时应保证相邻两套泄漏电缆尾间有3米左右的重叠区，并且使两套电缆间在重叠区保持有0.3米左右的间隔。同时相邻两套的泄漏电缆的主机的工作频率应错开；
- 6、主机安装在室外时需在主机外加防水保护箱；
- 7、电源线与信号线不能和泄漏电缆并行靠近安装，信号线距泄漏电缆的距离应大于30厘米，220V电源线距泄漏电缆的距离应在1米以外；
- 8、连接主机与泄漏电缆的非泄漏电缆的标准长度为10米，两根非泄漏电缆应分别穿管保护，可以是PVC管，也可以是钢管。两根非泄漏间的距离在10公分以上；
- 9、两根泄漏电缆应装入32MM的PVC管内再埋入地下，不可穿入钢管内；
- 10、泄漏电缆埋设位置应距离人行道2米以上，距离公路4米以上；
- 11、矿用泄露同轴电缆MSLYFVZ-75-9如埋在墙体的一侧，需距离墙体1米

天津电缆总厂一分厂 销售郭婷 全国供货

支持定做 MSLYFYVZ-75-9 MSLYFVZ-50-9 MSLYFYVZ-50-9