

海口HDPE拍门生产厂家

产品名称	海口HDPE拍门生产厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	适用介质:水 工作压力:常压 设备自重:污水处理
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

海口HDPE拍门生产厂家

近年来，随着水利、污水处理等领域的快速发展，HDPE拍门作为一种重要的水利机械设备，正逐渐受到市场的重视。作为新河县河畔水利机械厂的一员，我们坚持以专业严谨的态度，致力于为客户提供优质的HDPE拍门产品。我们的产品包括玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门，价格仅为2500.00元/件。

首先，让我们来看一下HDPE拍门的产品参数。根据客户的需求，我们为您提供了噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重污水处理、密封形式硬密封型、适用介质为水的优质产品。这些参数的设定，旨在满足不同用户在不同环境下的需求。

复合材料拍门作为HDPE拍门的一种，其用途十分广泛。首先，它可以广泛应用于工业污水处理厂、循环水处理厂、冶金行业等环境下。其次，由于使用了复合材料的制造工艺，相比传统的金属材料，复合材料拍门具有更轻巧的自重，从而可以减轻设备的负荷，延长使用寿命。

在功能方面，复合材料拍门具有多项优势。首先，它采用了硬密封型的密封形式，无论是在常压还是在高压环境下，都可以实现良好的密封效果，大大减少了泄漏的可能性。其次，采用复合材料制作的拍门具有良好的耐腐蚀性能，可以在酸碱等恶劣介质中稳定运行。最后，我们的产品提供加工定制的服务，可以根据客户的具体需求进行个性化定制，确保产品完全符合客户的要求。

除了以上提到的优势，我们还注重细节和知识的引导。例如，我们使用的复合材料拍门具有良好的抗风性能，特别适合在海滨地区使用。此外，我们还提供了相关的安装和维护指南，为客户提供全方位的售后服务支持。

在新河县河畔水利机械厂，我们始终以客户的需求为中心，不断探索创新，提供优质的HDPE拍门产品。我们的产品参数全面，用途广泛，功能优越，细节出色。如果您对我们的产品感兴趣，请随时与我们联系，我们将竭诚为您提供满意的解决方案。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。