漆膜耐水性测定法,pmma附着力检测

产品名称	漆膜耐水性测定法,pmma附着力检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

漆膜耐水性测定法,pmma附着力检测

耐水性是涂料基本性能之一。 产品一般都要作耐冷水(25)、耐热(沸)水性试验,有些品种还往往作吸水率试验。 测定方法如下二

(1)耐冷水试验

将已实干的涂漆样板,用蜡与松香(1:I)的溶液封边,并在背面涂一层石蜡,然后将涂漆样板一半面积浸入温度为25士1 的冷水中。浸泡24小时(或根据产品标准规定),取出样板,以滤纸吸干水珠,检查有无漆膜剂落、起泡或失光、变白等现象,记录恢复时间,评定合格与否。如漆膜有剥落、起皱等现象,为不合格;或按标准规定的要求评定。

(2)耐热(沸)水性试验

将规定干燥时间后的漆膜样板垂直悬挂到规定温度的热的或已沸的蒸馏水中, 按规定时间取出,检查其合格与否。

(3)吸水率试验

是指漆膜浸于水中,在一一定时间内所吸收的水分,用漆膜的重量百分比表示之。