

乐泰660胶水苏州LOCTITE厂家价格直销

产品名称	乐泰660胶水苏州LOCTITE厂家价格直销
公司名称	佛山乐泰胶水代理商有限公司
价格	30.00/普通
规格参数	
公司地址	佛山广东省佛山市顺德区第二工业园88号
联系电话	0181-22823000 15013729803

产品详情

乐泰660胶水苏州loctite厂家价格直销18122823000乐泰660胶水苏州loctite厂家价格直销www.huaxuetu.com
乐泰660胶水苏州loctite厂家价格直销15013729803 loctite 660压力配合件修复固持胶

维修用，快速固化，填充间隙大，高强度，高粘度 applications

用于粘接圆柱形配合件，尤其适用于粘接间隙近似为0.5mm的部件。 specifications 颜色：银灰;最大填充
径向间隙(mm)：0.50;粘度mpa.s：250000/1500000;固化后剪切强度(n/mm2)： 17.2;温度范围(°c)：—54
°c至149°c;固化速度(初固/全固)：10分钟/24小时;推荐底剂：n;密度：1.13

全国销售正品乐泰,广粘、瞬干胶、厌氧胶、密封胶、处理剂，型号齐全，质量保证，价格优惠！

我们将以热情的服务态度、等候您的来电 联系人：王小姐/胡先生 销售热线：18122823000 15013729803

销售qq：591341505 18122823000 公司传真：0769-82760318 淘宝：http://loctite510.taobao.com

公司网站：http://www.huaxuetu.com http://www.loctite3623.cn http://www.loctite587.net

loctite603容油性固持胶 一种具有容油性及其他污染的通用型高强度固持胶。密封并固持圆柱形零件总成
，其最大填充径向间隙为0.13mm。在30分钟内初固化，能防止微振磨损及金属配合间的缝隙腐蚀。

applications 用于粘接圆柱形配合件，尤其适用在不能确保被粘接表面是否清洁的场合。 specifications

颜色：绿色；最大填充径向间隙（mm）：0.127；粘度(mpa.s)：100~150；剪切强度

钢/钢(psi)（#）：3770；固化速度（初固/完固）：30分钟/24小时；推荐促进剂：7471/7649；比重：1.1

。 loctite 609低粘度固持胶 高强度，适用于过渡、过盈或间隙配合。固持键与轴、轴承、小电机

转子轴、衬套。提高压配合的配合强度。修复磨损的孔—轴配合件或超差的零件。

最理想的径向填充间隙为0.13mm以下，在24小时能提供21mpa的剪切强度。可以方便的配合不同金

属材料的零件。能承受温度至149°c。 applications 增加压入配合强度 specifications

颜色：绿色；最大填充径向间隙（mm）：0.127；粘度(mpa.s)：110~140；剪切强度

钢/钢(psi)（#）：2290；固化速度（初固/完固）：10分钟/24小时；推荐促进剂：7471/7649；比重：1.1

。