

# 耐热性透明PMMA 新加坡住友化学 MH 压克力

产品名称	耐热性透明PMMA 新加坡住友化学 MH 压克力
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	住友化:住友化学 MH:MH 新加坡:新加坡
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

MH

聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力|PMMA

日本住友

填充物:注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.19 g/cm JIS K7112

熔体流动速率 2.0 g/10 min JIS K7210

收缩率 (流动) 0.2-0.6 % ASTM D955

吸水率 (24hr) 0.3 % JIS K7209

洛氏硬度 (M-Scale) 100 JIS K7202

机械性能额定值单位测试方法

抗张强度 76.0 MPa JIS K7113

伸长率 (断裂) 13 % JIS K7113

弯曲模量 3200 MPa JIS K7203

弯曲强度 120 MPa JIS K7203

简支梁缺口冲击强度 1.4 kJ/m JIS K7110

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (1.8MPa.退火) 101 JIS K7207

维卡软化温度 109 JIS K7206

线性膨胀系数 (流动) 0.00007 cm/cm/ ASTM D696

电气性能额定值单位测试方法

表面电阻率  $>1.0E+16$  ohms JIS K6911

体积电阻率  $>1.0E+15$  ohm · cm JIS K6911

介电常数 3.10 JIS K6911

损耗因数 0.04 JIS K6911

其它额定值单位测试方法

阻燃等级 (1.59mm) HB UL 94

折射率 1.49 JIS K7105

透射率 93.0 % JIS K7105

混浊  $<0.5$  % JIS K7105